



**Descrição** Sistema de amarração para cargas muito pesadas e transportes especiais, substituindo com vantagem os sistemas de corrente. Para uma utilização muito intensa e exigente: equipas de salvamento, exército e maquinaria.

- Características**
- Afrouxamento progressivo - Permite libertar a força de tensão de forma progressiva. Desta forma, reduz-se o risco de capotamento da carga quando a tensão diminui. Evidentemente, o sistema de amarração também se pode abrir diretamente na sua totalidade.
  - Alavanca XL - Oferece maior ergonomia graças a uma melhor transmissão da força. Permite conseguir maior força de pré-tensão, com uma potência muscular significativamente menor. Reduz o risco de danos e lesões.
  - Deslizador duplo - Maior força de fixação com menos força muscular. Os dois dispositivos acoplam-se alternadamente e em incrementos mais pequenos do que em tensores com apenas um dispositivo na roda dentada.
  - Com autobloqueio - Evita a abertura involuntária do tensor. Para uma máxima segurança, a Spanset® desenvolveu a alavanca de amarração com autobloqueio. Evitando a abertura não intencional do tensor durante o transporte.
  - Etiqueta dobrada - A informação fica guardada no interior da etiqueta evitando o desgaste por roçadura com a carga.
  - Revestimento de Epóxi - A tinta epóxi é resistente à abrasão e a produtos químicos e oferece excelentes resultados por muitos anos sem perder nenhuma de suas propriedades iniciais.

**Norma** • EN12195.

Referência	Terminal	Capacidade de carga LC [daN]	Estrutura	Largura [mm]	Comprimento total [m]
SSI-182-A	Gancho de segurança	5000		50	3
SSI-185-A	Gancho de segurança	10000		75	3
SSI-188	Gancho de segurança	12500		75	3

\* Disponível em diferentes comprimentos e configurações.

**SpanSet S.A**

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

