



Descripción Sistema de amarre de doble recorrido de 50 mm y 75 mm de ancho, según su configuración.

Características

- Aflojamiento progresivo - Permite liberar la fuerza de tensión de manera progresiva. De esta manera se reduce el riesgo de vuelco de la carga al destensar. Por supuesto, el sistema de amarre también se puede abrir completamente directamente.
- Palanca XL - Ofrece mayor ergonomía gracias a una mejor transmisión de la fuerza. Permite lograr mayor fuerza de pretensión, con una potencia muscular significativamente menor. Reduce el riesgo de daños o lesiones.
- Doble deslizador - Dos coronas dentadas de paso fino.
- Autoblocante Evita la apertura involuntaria del tensor. Para una máxima seguridad, Spanset® ha desarrollado la palanca de amarre autoblocante. Evitando la apertura no intencionada del tensor durante el transporte.
- Etiqueta con protección - Recubrimiento plástico para evitar el deterioro de la información en caso de perder o no ser legible, el sistema debe dejar de utilizarse.
- Color - Verde.

Conforme a

- Norma EN12195.

Referencia	Terminal	Capacidad de carga LC [daN]	Estructura	Anchura [mm]	Longitud total [m]
SSI-182-A	Gancho de seguridad	5000		50	3
SSI-185-A	Gancho de seguridad	10000		75	3
SSI-188	Gancho de seguridad	12500		75	3

* Disponible en diferentes longitudes y configuraciones.

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es

