



Terminales



REF. 01204



REF. 01201

Características

- Tejido : 100% poliéster de 50 mm
- Parte Corta : 30 cm

Descripción

- **Robustez extraordinaria:** El tensor para las utilizaciones más duras e intensivas.
- **Más dientes y más pequeños:** El dentado de paso reducido disminuye el desgaste y permite aumentar la pretensión, mayor presión contra el piso del camión, la carga queda mejor inmovilizada.
- **Dos mejor que uno:** el bloqueo de la palanca de tensado actúa a la vez sobre el molinete y el muelle de bloqueo. Ni los baches ni las vibraciones aflojarán la carga.
- **Menor alargamiento:** Inferior al 4 %, la necesidad de retensar el trincaje es prácticamente innecesaria.
- Fuerza Máxima de amarre 25 % mayor: LC= 2.500 daN, en condiciones duras, mayor margen de seguridad.
- **Protección Epoxy,** una vida más larga: la capa de resina epoxi azul protege el trincaje de las peores condiciones atmosféricas, barro, hielo...

Conforme a

- Norma EN12195-2

Color	STF	LC (Directo)	LC (Cesto)	Anchura	Grosor	Rotura de Tejido
	450 daN	2.500 daN	5.000 daN	50 mm	3,4 mm	7.500 daN

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600
Fax. 943 692 575
Email sse@spanset.es