



Eurotrucker



Descrição Sistema de amarração com duas partes. Sistema de amarração para todos os tipos de cargas, quando se deseja um tensionador durável que suporte um uso muito intenso.

- Características**
- Serrilhada dupla - Duas coroas dentadas de passo fino. Os dentes ajudam a aplicar maior tensão e determinam o ciclo de vida útil.
 - Indicador de força de tensão - Mostra a tensão aplicada para segurar a carga [250daN/500daN/750daN] Com o TFI, pode aplicar a força de tensão precisa para segurar a carga durante o transporte sem necessidade de dispositivos de medição externos.
 - Com autobloqueio - Evita a abertura involuntária do tensor. Para uma máxima segurança, a Spanset® desenvolveu a alavanca de amarração com autobloqueio. Evitando a abertura não intencional do tensor durante o transporte.
 - Alargamento limitado - Baixa elasticidade da cinta. Menor alongamento, maior eficiência, melhor resistência à tensão, menor perda de tensão durante o transporte.
 - Etiqueta com proteção - Revestimento plástico para evitar a deterioração das informações. No caso de se perder ou não ser legível, o sistema deve deixar de ser usado.

Norma • EN12195.



Referência	Terminais	Capacidade de carga LC [daN]		Pré-tensão STF [daN]	Largura [mm]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]
020045-2-01204-9	01204	2500	5000	450	50	9	0,3	8,7
020045-2-01201-9	01201	2500	5000	450	50	9	0,3	8,7

Disponível em diferentes comprimentos e configurações..

SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

