

## Elemento de amarração SP 140, simples, de comprimento fixo.

**Descrição** Elemento de amarração antiqueda com apenas um ramal, de comprimento fixo, com absorvedor SP140, anilha de conexão integrada e faixa de tecido de fabrico duplo.



**Uso**

- Componente de sistema antiqueda.

### Características

- Absorvedor tipo SP140:
  - Permite trabalhadores até 140 kg de peso.
  - Mais leve e pequeno. Em elementos de dois ramos isto permite uma maior distância entre fixações e, desta forma, uma melhor disponibilidade de espaço de trabalho.
  - Menor altura de paragem perante a queda. Melhora 17,5% o requisito da norma.
  - Nova capa que protege tanto o corpo do absorvedor, como a etiqueta de marcação, facilitando a inspeção do equipamento e prolongando a durabilidade da mesma.
  - Opção de etiqueta de rastreabilidade por radiofrequência.
- Número de série individual para garantir a rastreabilidade e facilitar as inspeções periódicas.
- Indicação da altura de paragem para trabalhadores com 80, 100, 120 e 140 kg nas instruções de uso.
- Anilha de fixação em aço de alta resistência integrada, junto ao absorvedor, o que permite a fixação passando a extremidade do elemento de amarração à volta de uma fixação..
- Elemento de amarração formado por uma capa dupla de tecido de poliéster para uma melhor resistência às arestas durante a queda.
- Vida útil de 10 anos.

**Norma**

- Em conformidade com a norma EN 355

**Opções**

- \*Ver página seguinte

**Opções** • Segundo comprimentos e fixações nas extremidades.

Modelo	Comprim. (m)	Conector fixação	Conector utilizador	Figura
FAA-03J05	1,5	Mosquetão rosca aço	Mosquetão rosca aço	1
FAA-01J05	2	Mosquetão rosca aço	Mosquetão rosca aço	1
FAA-01C01	2	Mosquetão automático aço	Mosquetão automático aço	2
FAA-05C09	1	Gancho andaime aço	Mosquetão automático aço	3
FAA-01C09	2	Gancho andaime aço	Mosquetão automático aço	3
FAA-01B09	2	Gancho andaime aço	Argola de fixação aço	4

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

