

Seguridad en altura

Elevación Trincaje Safety Management

Gama SP140 FAB

Elemento de amarre absorbedor, doble, de longitud fija

Descripción

Elemento de amarre anticaídas de dos ramales, de longitud fija, con absorbedor SP140, anillo de conexión integrado y banda de tejido de construcción doble.



Uso

• Componente de sistema anticaídas

Características

- Absorbedor tipo SP140:
- Permite trabajadores de hasta 140 kg de peso.
- Mas ligero y pequeño. En elementos de dos ramales esto permite mayor distancia entre anclajes y por tanto mayor disponibilidad de espacio de trabajo.
- Menor altura de detención ante una caída. Mejora un 17,5 % el requisito de la norma.
- Nueva funda que protege tanto el cuerpo del absorbedor, como la etiqueta de marcado facilitando la inspección del equipo y prolongando la durabilidad de la misma.
- Opción de etiqueta de trazabilidad por radiofrecuencia.
- Numero de serie individual para garantizar la trazabilidad y facilitar las inspecciones periódicas.
- Indicación de la altura de detención para trabajadores de 80, 100, 120 y 140 kg en las instrucciones de uso.
- Anillo de conexión de acero de alta resistencia integrado, junto al absorbedor, que permite engancharse pasando el extremo del elemento de amarre alrededor de un anclaje.
- Elemento de amarre formado por una banda doble de tejido de poliéster para una mayor resistencia a las aristas durante la caída.
- Vida útil de 10 años.

Conforme a

Norma EN355

Opciones

*Ver pagina siguiente



















Opciones • Según longitudes y conectores en los extremos.

Modelo	Longitud (m)	Conector anclaje	Conector usuario	Figura
FAB-05B09	1	Gancho andamio acero	Maillon acero	1
FAB-03B09	1,5	Gancho andamio acero	Maillon acero	1
FAB-01B09	2	Gancho andamio acero	Maillon acero	1
FAB-05C09	1	Gancho andamio acero	Mosqueton automático acero	2
FAB-03C09	1,5	Gancho andamio acero	Mosquetón automático acero	2
FAB-01C09	2	Gancho andamio acero	Mosquetón automático acero	22



SpanSet S.A

Tel. 943 692 600 Fax. 943 692 575 Email sse@spanset.es

















