

Elemento de amarração com absorvedor, simples, elástico, de comprimento fixo.

Descrição Elemento de amarração antiqueda com apenas um ramal, de comprimento fixo, com absorvedor SP140, anilha de conexão integrada e faixa de tecido de fabrico elástico.



Uso

- Componente de sistema antiqueda.

Características

- Absorvedor tipo SP140:
 - Permite trabalhadores até 140 kg de peso.
 - Mais leve e pequeno. Em elementos de dois ramais isto permite uma maior distância entre fixações e, desta forma, uma melhor disponibilidade de espaço de trabalho.
 - Menor altura de paragem perante a queda. Melhora 17,5% o requisito da norma.
 - Nova capa que protege tanto o corpo do absorvedor, como a etiqueta de marcação, facilitando a inspeção do equipamento e prolongando a durabilidade da mesma.
 - Opção de etiqueta de rastreabilidade por radiofrequência
- Número de série individual para garantir a rastreabilidade e facilitar as inspeções periódicas.
- Indicação da altura de paragem para trabalhadores com 80, 100, 120 e 140 kg nas instruções de uso.
- Anilha de fixação em aço de alta resistência integrada, junto ao absorvedor, o que permite a fixação passando a extremidade do elemento de amarração à volta de uma fixação.
- Elemento de amarração formado por uma capa dupla de tecido de poliéster para uma melhor resistência às arestas durante a queda.
- Vida útil de 10 anos.

Norma

- Em conformidade com a norma EN 355

Opções

- *Ver pagina seguinte.

Opções • Segundo comprimentos e fixações nas extremidades.

Modelo	Comprim. (m)	Conector fixação	Conector utilizador	Figura
FAE-01CC03	2	Mosquetão automático aço	Mosquetão automático aço	1
FAE-01B09	2	Gancho andaime aço	Argola de fixação aço	2
FAE-01C09	2	Gancho andaime aço	Mosquetão automático aço	3

Figura 1



Figura 2



Figura 3

