

## Elemento de amarre con absorbedor, simple, elasticado, de longitud fija

**Descripción** Elemento de amarre anticaídas de un solo ramal, de longitud fija, con absorbedor SP140, anillo de conexión integrado y banda de tejido de construcción elástica.



**Uso**

- Componente de sistema anticaídas

- Características**
- Absorbedor tipo SP140:
    - Permite trabajadores de hasta 140 kg de peso.
    - Mas ligero y pequeño. En elementos de dos ramales esto permite mayor distancia entre anclajes y por tanto mayor disponibilidad de espacio de trabajo.
    - Menor altura de detención ante una caída. Mejora un 17,5 % el requisito de la norma.
    - Nueva funda que protege tanto el cuerpo del absorbedor, como la etiqueta de marcado facilitando la inspección del equipo y prolongando la durabilidad de la misma.
    - Opción de etiqueta de trazabilidad por radiofrecuencia.
  - Numero de serie individual para garantizar la trazabilidad y facilitar las inspecciones periódicas.
  - Indicación de la altura de detención para trabajadores de 80, 100, 120 y 140 kg en las instrucciones de uso.
  - Anillo de conexión de acero de alta resistencia integrado, junto al absorbedor, que permite engancharse pasando el extremo del elemento de amarre alrededor de un anclaje.
  - Elemento de amarre formado por banda de tejido de poliéster, de construcción elástica, para reducir el riesgo de enganchones durante el trabajo.
  - Vida útil de 10 años.

**Conforme a**

- Norma EN355

**Opciones**

- \*Ver pagina siguiente

**Opciones** • Según longitudes y conectores en los extremos.

Modelo	Longitud (m)	Conector anclaje	Conector usuario	Figura
<b>FAE-01C03</b>	2	Mosquetón automático acero	Mosquetón automático acero	1
<b>FAE-01B09</b>	2	Gancho andamio acero	Maillón acero	2
<b>FAE-01C10</b>	2	Gancho andamio acero	Mosquetón automático acero	3

**Figura 1**



**Figura 2**



**Figura 3**

