

Elemento de amarração com absorvedor, duplo, elástico, de comprimento fixo.

Descrição Elemento de amarração antiqueda de dois ramais, de comprimento fixo, com absorvedor SP140, anilha de conexão integrada e faixa de tecido de fabrico duplo.



Uso • Componente de sistema antiqueda ou de sistema de retenção.

- Características**
- Absorvedor tipo SP140:
 - Permite trabalhadores até 140 kg de peso.
 - Mais leve e pequeno. Em elementos de dois ramais isto permite uma maior distância entre fixações e, desta forma, uma melhor disponibilidade de espaço de trabalho.
 - Menor altura de paragem perante a queda. Melhora 17,5% o requisito da norma.
 - Nova capa que protege tanto o corpo do absorvedor, como a etiqueta de marcação, facilitando a inspeção do equipamento e prolongando a durabilidade da mesma.
 - Opção de etiqueta de rastreabilidade por radiofrequência.
 - Número de série individual para garantir a rastreabilidade e facilitar as inspeções periódicas.
 - Indicação da altura de paragem para trabalhadores com 80, 100, 120 e 140 kg nas instruções de uso.
 - Anilha de fixação em aço de alta resistência integrada, junto ao absorvedor, o que permite a fixação passando a extremidade do elemento de amarração à volta de uma fixação.
 - Elemento de amarração formado por uma capa dupla de tecido de poliéster para uma melhor resistência às arestas durante a queda.
 - Vida útil de 10 anos.

Norma • Em conformidade com a NE 355

Modelo	Comprim. (m)	Conector fixação	Conector utilizador
FAF-01C10	2	Gancho andaime aço	Mosquetão Automático aço

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600
Fax. 943 692 575
Email sse@spanset.es

