

**Elemento de amarração com absorvedor, duplo, regulável manualmente.**

**Descrição** Elemento de amarração antiqueda com dois ramais, de comprimento regulável manualmente de forma contínua, com absorvedor SP140, anilha de conexão integrada e faixa de tecido de fabrico duplo.



**Uso**

- Componente de sistema antiqueda ou de paragem.

**Características**

- Absorbedor tipo SP140:
  - Permite trabalhadores até 140 kg de peso.
  - Mais leve e pequeno. Em elementos de dois ramais isto permite uma maior distância entre fixações e, desta forma, uma melhor disponibilidade de espaço de trabalho.
  - Menor altura de paragem perante a queda. Melhora 17,5% o requisito da norma.
  - Nova capa que protege tanto o corpo do absorvedor, como a etiqueta de marcação, facilitando a inspeção do equipamento e prolongando a durabilidade da mesma.
  - Opção de etiqueta de rastreabilidade por radiofrequência.
- Número de série individual para garantir a rastreabilidade e facilitar as inspeções periódicas.
- Indicação da altura de paragem para trabalhadores com 80, 100, 120 e 140 kg nas instruções de uso.
- Anilha de fixação em aço de alta resistência integrada, junto ao absorvedor, o que permite a fixação passando a extremidade do elemento de amarração à volta de uma fixação.
- Elemento de amarração formado por uma capa dupla de tecido de poliéster para uma melhor resistência às arestas durante a queda.
- Comprimento ajustável de forma contínua entre 1,5 e 2 m.
- Vida útil de 10 anos.

**Norma**

- Em conformidade com a norma EN 355

Modelo	Comprim. (m)	Conector fixação	Conector utilizador
FAH-08C01	2	Gancho de andaime aço	Mosquetão automático aço