

**Elemento de amarre con absorbedor, simple, regulable con gazas**

**Descripción** Elemento de amarre anticaídas de un solo ramal, de longitud regulable manualmente a 4 longitudes prefijadas mediante gazas, con absorbedor SP140, anillo de conexión integrado y banda de tejido de construcción doble.



**Uso** • Componente de un sistema anticaídas o de retención

- Características**
- Absorbedor tipo SP140:
    - Permite trabajadores de hasta 140 kg de peso.
    - Mas ligero y pequeño. En elementos de dos ramales esto permite mayor distancia entre anclajes y por tanto mayor disponibilidad de espacio de trabajo.
    - Menor altura de detención ante una caída. Mejora un 17,5 % el requisito de la norma.
    - Nueva funda que protege tanto el cuerpo del absorbedor, como la etiqueta de marcado facilitando la inspección del equipo y prolongando la durabilidad de la misma.
    - Opción de etiqueta de trazabilidad por radiofrecuencia.
  - Numero de serie individual para garantizar la trazabilidad y facilitar las inspecciones periódicas.
  - Indicación de la altura de detención para trabajadores de 80, 100, 120 y 140 kg en las instrucciones de uso.
  - Anillo de conexión de acero de alta resistencia integrado, junto al absorbedor, que permite engancharse pasando el extremo del elemento de amarre alrededor de un anclaje.
  - Longitud total efectiva: 1,8 m,
  - Regulaciones en longitud posibles:
    - Gaza roja: 1,55m
    - Gaza amarilla: 1,35m (gaza amarilla)
    - Gaza verde: 1,2m
    - Anillo negro junto a absorbedor: 1 m
  - Elemento de amarre formado por una banda doble de tejido de poliéster para una mayor resistencia a las aristas durante la caída.
  - Vida útil de 10 años.

**Conforme a** • Norma EN355

Modelo	Longitud (m)	Conector usuario	Conector anclaje
FAM-01C01	1,8 - 1	Mosquetón automático acero	Mosquetón automático acero