

La excelencia para cargas de gran tonelaje



- Descripción**
- Eslinga tubular sin-fin fabricada en poliéster PES (MCAT)
 - Desarrollada para la elevación intensiva de cargas de gran tonelaje.
 - Control permanente gracias a su etiqueta de seguridad imperdible, con chip para su trazabilidad incluido. A su vez, la funda tiene bordada la carga a lo largo de toda su longitud para evitar confusiones.
 - Factor de seguridad 7:1.

- Características**
- Marcado indeleble (bordado en la funda).
 - Más flexible y ligera que una esliga de cable o de cadena de misma capacidad y longitud.
 - Fácilmente manipulables y, además resisten mejor la abrasión y el corte de la funda que las eslingas convencionales.

- Ventajas**
- Fabricación compacta lo que facilita el manejo y disminuye el desgaste.
 - Provista de una funda de monofilamento reforzado exterior para proteger las fibras internas de las abrasiones, especialmente diseñada para minimizar las arrugas en las zonas de contacto con la carga y así evitar la rotura prematura de la misma.

- Conforme a**
- Norma EN 1492-2

- Opciones**
- Según su capacidad y medidas..

Referencia	CMU	Grosor aprox. Bajo carga [Mm]	Ancho Aprox. Bajo carga [Mm]	L1 mín.  m	L1 máx.  m	Peso Kg/m	Protecciones				
							PVC en H1	PVC en H2	SF1 en H2	SF2 en H2	SC en H1
Mag 10000	10t	12	103	1,00	30	2,2	P-100	P-100	200-20/3	200-20/3	200-20/5
Mag 15000	15t	16	115	1,00	30	2,7	P-100	P-100	250-20/3	250-20/3	250-20/5
Mag 20000	20t	18	159	1,30	30	4,0	P-150	P-150	300-30/3	300-30/3	300-20/5
Mag 25000	25t	25	155	1,30	30	5,0	P-150	P-150	300-35/3	300-35/3	300-20/5
Mag 30000	30t	19	170	1,30	30	6,5	P-150	P-150	300-40/3	300-40/3	300-40/5
Mag 40000	40t	22	198	3,00	30	9,7	P-200	P-200	350-50/3	350-50/3	350-50/5
Mag 50000	50t	24	210	3,00	30	12,5	P-200	P-200	350-50/3	350-50/3	400-50/5
Mag 60000	60t	27	220	3,00	30	16,6	P-200	P-200	400-70/3	400-70/3	
Mag 80000	80t	47	260	3,00	30	20,8	P-200	P-200	450-80/3	450-80/3	
Mag 100000	100t	49	300	3,00	30	24,3	P-300	P-300	500-90/3	500-90/3	
Mag 150000	150t	50	430	5,00	30	45,5					
Mag 200000	200t	55	420	8,00	30	45,5					
Mag 300000	300t	50	440	8,00	30	45,5					

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

SpanSet GROUP

50 YEARS

SpanSet Certified Safety

SIG

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

NATO PEVAL 2110

Full Scope