



Descrição


Linga redonda [CMU 10 t - 300 t]. Recomendado para manobras de grande responsabilidade e onde a segurança é prioridade. Quando uma funda muito durável e forte é necessária, adequada para trabalho intensivo: levantamento da cesta, suspensão, tração direta. Suporta todos os modos de uso.

Características

- **Secção transversal compacta** - Extremamente compacta relativamente a lingas com a mesma capacidade de carga.
- **Fio de reforço têxtil** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
- **Ajuste da funda e do núcleo** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
- **Capacidade de carga cosida** - Mostra a capacidade de carga mesmo na presença de sujidade. Para maior segurança, a informação da capacidade de carga está bordada na banda. Portanto, a capacidade de carga continua legível mesmo com uma contaminação máxima da linga.
- **Etiqueta com chip de radiofrequência** e revestimento plástico para evitar a deterioração das informações. No caso de se perder ou não ser legível, o sistema deve deixar de ser usado.

Norma

- EN1492-2.



Referência	CMU [kg]	Largura [mm]	Espessura [mm]	L1 mínimo [m]	L1 máximo [m]	Peso [kg/m]
MAG10000	10 000	103	12	1	30	2,2
MAG15000	15 000	115	16	1	30	2,7
MAG20000	20 000	159	18	1,3	30	4
MAG25000	25 000	155	25	1,3	30	5
MAG30000	30 000	170	19	1,3	30	6,5
MAG40000	40 000	198	22	3	30	9,7
MAG50000	50 000	210	24	3	30	12,5
MAG60000	60 000	220	27	3	30	16,6
MAG80000	80 000	260	47	3	30	20,8
MAG100000	100 000	300	49	3	30	24,3
MAG150000	150 000	430	50	5	30	45,5
MAG200000	200 000	420	55	8	30	45,5
MAG300000	300 000	440	50	8	30	45,5

SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

