



Descripción Polipasto manual de cadena.

Características

- Robusta construcción de acero.
- Particularmente insensibles a la suciedad y los daños internos.
- También aprobados para amarre según la norma.

Conforme a

- Norma EN13157 y EN12195.

| Referencia | CMU [t] | Elevación estándar [m] | Fuerza de tracción sobre la cadena máx. capacidad [N] | Transferencia de fuerza máx. para la activación seguro de sobrecarga [t] | Altura mínima entre ganchos [mm] | Ø cadena de carga [mm] | Dimensiones | | | Peso [Kg] |
|-------------|---------|------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------|-------------|--------|--------|-----------|
| | | | | | | | L [cm] | H [cm] | A [cm] | |
| TM-B-OP-05N | 0.5 | 2.5 | 230 | 0.96 | 270 | 6 | 25 | 20 | 17 | 8.1 |
| TM-B-OP-10N | 1 | 2.5 | 360 | 1.92 | 317 | 6 | 30 | 24 | 17 | 10.7 |
| TM-B-OP-20N | 2 | 3 | 430 | 3.84 | 414 | 8 | 35 | 26 | 19 | 17.7 |
| TM-B-OP-30N | 3 | 3 | 440 | 5.76 | 465 | 8 | 39 | 28 | 19 | 24 |
| TM-B-OP-50N | 5 | 3 | 470 | 9.6 | 636 | 10 | 46 | 32 | 21 | 38.6 |

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es

