



**Descripción**


Eslinga de elevación PowerStar de tejido resistente y de alta resistencia, con recubrimiento fundido de Secutex® extremadamente duradero para la elevación de cargas ásperas.

**Características**

- **Gaza con refuerzo de Polimix** - Protección de alto rendimiento contra la abrasión para evitar el desgaste en esta zona, una robusta capa de fibra confiere al tejido portante una resistencia a la abrasión mucho mayor y, por lo tanto, una mayor vida útil.
- **Lateral reforzado** - Mayor resistencia al desgaste y la abrasión. En la parte exterior de las eslingas se tejen hilos de alta tecnología resistentes a la abrasión, hechos de hilo negro.
- Resistencia estructural excepcionalmente alta y particularmente insensible a las fuerzas externas.
- **Secutex®** es un material suave y flexible que se adapta a las cargas, desarrollado especialmente para su uso en la tecnología de elevación.
- Superficie sellada y protegida contra daños y la penetración de suciedad, aceites y productos químicos.

**Conforme a**

- Norma EN1492-1.



Referencia	Color	CMU [kg]	Ancho [mm]	Grosor [mm]	Longitud de las gazas [mm]	Long. mínima L1 [m]	Peso 1º metro con gazas [kg]	Peso metro adicional [kg]	*Gancho C Dimensiones [mm]	*Anilla D Dimensiones [mm]
PB1000-P2	■	1.000	30	7	300	1	0.4	0.3	33 X 78	65 X 120
PB2000-P2	■	2.000	60	7	300	1	1	0.6	60 X 87	80 X 140
PB3000-P2	■	3.000	90	7	400	1.3	1.3	0.8	90 X 95	100 X 180
PB4000-P2	■	4.000	120	7	400	1.3	1.8	1.1	-	152 X 220
PB5000-P2	■	5.000	150	7	500	1.5	2.4	1.4	150 X 155	187 X 250
PB6000-P2	■	6.000	180	7	700	1.9	3.0	1.7	-	223 X 290
PB8000-P2	■	8.000	240	7	800	2.2	4.3	2.3	-	290 X 370
PB10000-P2	■	10.000	300	7	1.000	2.6	7.2	2.8	-	355 X 440

\* En caso de seleccionar la terminación con anillas D1o D2 añadir en la referencia.  
PB2000-P2 ( eslinga con gazas ) PB2000-P2-CD (Eslinga con gancho C y anilla D)  
PB200-P2-DD (Eslinga con anillas D)

**SpanSet S.A**

Tel. 943 692 600  
Fax. 943 692 575  
Email sse@spanset.es  
www.spanset.es

