



Descrição


Linga plana [CMU 1 t - 10 t]. Recomendado para cargas com arestas moderadamente agressivas. Adequado para içar e pendurar cestos. Adequado para viradores de carga.

Características

- **Proteção antiabrasão** fundida com 2 camadas de suporte.
- **Alça com reforço de Polimix** - Proteção de alto rendimento contra a abrasão para evitar o desgaste nesta zona, uma robusta camada de fibra confere ao tecido de suporte uma resistência à abrasão muito maior e, portanto, uma vida útil mais longa.
- **Lateral reforçado** - Maior resistência ao desgaste e à abrasão. Na parte exterior das lingas são tecidos fios de alta tecnologia resistentes à abrasão, feitos de fio preto. A sua vantagem: uma vida útil mais longa e uma maior rentabilidade do sistema!
- **Padrão do tecido** - Melhora significativamente a resistência à abrasão da linga
- **Fio de reforço têxtil** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
- **Capacidade de carga cosida.**

Norma

- EN1492-1.



Referência	CMU [kg]	Largura [mm]	Espessura [mm]	Comprimento des estropes [mm]	L1 mínimo [m]	Peso 1º metro com alças [kg]	Peso metro adicional [kg]	*Gancho C Dimensões [mm]	*Anilha D Dimensões [mm]
PB1000-P2	1.000	30	7	300	1	0.4	0.3	33 X 78	65 X 120
PB2000-P2	2.000	60	7	300	1	1	0.6	60 X 87	80 X 140
PB3000-P2	3.000	90	7	400	1.3	1.3	0.8	90 X 95	100 X 180
PB4000-P2	4.000	120	7	400	1.3	1.8	1.1	-	152 X 220
PB5000-P2	5.000	150	7	500	1.5	2.4	1.4	150 X 155	187 X 250
PB6000-P2	6.000	180	7	700	1.9	3.0	1.7	-	223 X 290
PB8000-P2	8.000	240	7	800	2.2	4.3	2.3	-	290 X 370
PB10000-P2	10.000	300	7	1.000	2.6	7.2	2.8	-	355 X 440

* No caso de seleccionar a terminação com anilhas D1 ou D2, acrescentar na referência. PB2000-P2 (linga com alças) PB2000-P2-CD (linga com gancho C e anilha D) PB200-P2-DD (linga com anilhas D)

SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600
Fax. +34 943 692 575
Email sse@spanset.es
www.spanset.pt

