




Descrição Linga plana [CMU 1 t - 20 t]. Recomendado para manobras de grande responsabilidade. Quando uma funda muito durável e forte é necessária, adequada para trabalhos intensivos. Por ser plano, é especialmente adequado para elevação em uma cesta.

- Características**
- **Alça com reforço de Polimix** - Proteção de alto rendimento contra a abrasão para evitar o desgaste nesta zona, uma robusta camada de fibra confere ao tecido de suporte uma resistência à abrasão muito maior e, portanto, uma vida útil mais longa.
 - **Lateral reforçado** - Maior resistência ao desgaste e à abrasão. Na parte exterior das lingas são tecidos fios de alta tecnologia resistentes à abrasão, feitos de fio preto. A sua vantagem: uma vida útil mais longa e uma maior rentabilidade do sistema!
 - **Fio de reforço têxtil** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
 - **Padrão do tecido** - Melhora significativamente a resistência à abrasão da linga
 - **Fio de reforço têxtil** - O fio têxtil tecido na funda oferece uma proteção eficaz contra o rompimento da linga e dificulta o rompimento.
 - **Etiqueta com Chip RFID** - Etiqueta com chip de radiofrequência e revestimento plástico para evitar a deterioração das informações. No caso de se perder ou não ser legível, o sistema deve deixar de ser usado.
 - **Capacidade de carga cosida.**

Norma • EN1492-1.



Referência	CMU [kg]	Largura [mm]	Espessura [mm]	Peso 1er metro avec estropes [kg]	Peso metro adicional [kg]	L1 mínimo [m]	Long. de l'estrope [mm]	*Anilhax D1 Dimensões [mm]	*Anilhax D2 Dimensões [mm]
PB1000	1 000	30	5,6	0,3	0,2	1	300	12 x 46 x 60	12 x 80 x 100
PB2000	2 000	60	5,6	0,6	0,4	1	300	16 x 68 x 80	16 x 115 x 146
PB3000	3 000	90	6,0	1,0	0,6	1,3	400	20 x 106 x 120	20 x 160 x 205
PB4000	4 000	120	6,2	1,4	0,8	1,3	400	23 x 133 x 130	23 x 200 x 218
PB5000	5 000	150	6,4	1,7	1,0	1,5	500	26 x 170 x 180	26 x 240 x 284
PB6000	6 000	180	7,6	2,2	1,2	1,9	700	28 x 206 x 180	28 x 284 x 300
PB8000	8 000	240	7,6	2,9	1,6	2,2	800	32 x 280 x 200	32 x 370 x 332
PB10000	10 000	300	7,6	4,1	2,2	2,6	1 000	35 x 330 x 250	35 x 424 x 385
PCS12000	12 000	180	15,2	3,6	2,4	2,8	1 100	223 x 290	-
PCS16000	16 000	240	15,2	4	3,2	3	1 200	290 x 370	-
PCS20000	20 000	300	15,2	7	4,6	3,4	1 400	355 x 440	-

* No caso de seleccionar a terminação com anilhas D1 ou D2, acrescentar na referência. Exemplo: PB8000 (linga com alças) PB2000-D1 (linga com anilhas D1 nas duas extremidades)

SpanSet S.A

Tel. +34 943 692 600

Fax. +34 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.pt

