

Pulpo de elevación
4 Ramales



ESHC



ESLH



Descripción Pulpo de poliéster de cuatro ramales, con anilla, conectores planos, protección de Koper y gancho.

- Características**
- Eslingas textiles redondas, Spectra RS.
 - Longitudes estándar 2 y 3 metros.
 - Componentes de acero grado 100.

- Conforme a**
- Norma EN1492-2 y EN1677.

4 Ramales + Gancho ESHC	4 Ramales + Gancho ESLH	CMU 0°/45° [Kg]	CMU 45°/60° [Kg]	L1 mín. [m]	L1 máx. [m]
E4-030-ESHC	E4-030-ESLH	2.100	1.500	0.5	10
E4-060-ESHC	E4-060-ESLH	4.200	3.000	0.5	10
E4-090-ESHC	E4-090-ESLH	6.300	4.500	0.5	10
E4-120-ESHC	E4-120-ESLH	8.400	6.000	0.75	10
E4-160-ESHC	E4-160-ESLH	10.500	7.500	0.75	10
E4-180-ESHC	E4-180-ESLH	12.600	9.000	1	10
E4-240-ESHC	E4-240-ESLH	16.800	12.000	1	10

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es

