

Dispositivos anticaídas retráctiles

Descripción

Dispositivo anticaídas con carcasa de aluminio, dotado de una línea de anclaje cuya longitud permanece tensada y regulada automáticamente, acompañando el desplazamiento del usuario, y bloqueándose inmediatamente en caso de caída. El dispositivo permite su uso en horizontal sobre cantos vivos.

Uso

- Conexión del usuario a un anclaje para formar un sistema anticaídas.

Características

- Línea retráctil de cable de acero galvanizado de 18 m de longitud.
- Conexión al anclaje mediante asidero de acero
- Uso permitido del dispositivo en posición horizontal.
- Peso: 9,5 kg
- Dimensiones: 550x240x100 mm
- Ensayos de caída sobre cantos vivos superadas: CNB/P/11.060 ($r \geq 0,5$ mm) y ANSI/ASSE Z 359.14-2017 ($r \geq 0,13$ mm).
- Dispositivos dotado con absorbedor de energía en su interior, que limita la fuerza de detención a valores inferiores a 6 kN.
- Rango de temperaturas de uso: -40°C a $+50^{\circ}\text{C}$
- Material del chasis: Aluminio
- Material de la carcasa: Aluminio
- Peso máximo del usuario: 136 kg
- Instrucciones de uso multilinguaje claras y ficha de inspección individualizada.
- Etiquetado con número de serie individual para garantizar la trazabilidad
- Vida útil de 10 años

Normativa

- Conforme EN360 y Ensayo Adicional VG 11: "Dispositivos anticaídas para uso horizontal sobre cantos vivos".

Referencia

2002362



SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es