




**Description** Système d'arrimage pour tous types de charges. Lorsqu'un tenseur durable et admettant une utilisation très intense est nécessaire.

- Caractéristiques**
- Double glisseur - Plus grande force d'attache avec moins de force musculaire. Les deux dispositifs s'ajustent alternativement et dans des augmentations plus petites qu'avec des tendeurs à un seul dispositif dans la roue crantée.
  - Indicateur de force de tension - Indique la tension appliquée pour assurer la charge [250 daN / 500 daN / 750 daN]. Grâce au TFI, vous pouvez appliquer une force de tension précise afin d'assurer la charge lors du transport, sans besoin de dispositifs externes de mesure.
  - Autobloquant - Évite l'ouverture accidentelle du tendeur. Pour une sécurité optimale, SpanSet® a conçu le levier d'arrimage autobloquant. Permet d'éviter l'ouverture non-intentionnée du tendeur lors du transport.
  - Étiquette repli - Les informations sont protégées à l'intérieur de l'étiquette, évitant l'usure par frottement avec la charge.
  - Revêtement époxy.

**Conforme à**

- Norme EN12195.



Référence	Accessoires	Capacité de charge LC [daN]		Pré-tension STF [daN]	Largeur [mm]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]
020045-2-01204-9	01204	2 500	5 000	450	50	9	0.3	8.7
020045-2-01201-9	01201	2 500	5 000	450	50	9	0.3	8.7

\* Disponible en différentes longueurs et les paramètres.

**SpanSet SARL**

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email [commercial@spanset.fr](mailto:commercial@spanset.fr)

[www.spanset.fr](http://www.spanset.fr)

