

Description


L'élingue de levage PowerStar est fabriquée en tissu très résistant, avec un revêtement Secutex® fusionné d'un côté et Powerflex® de l'autre, extrêmement durable pour le levage de charges pointues et rugueuses.

Caractéristiques

- **Estrope avec renfort de Polimix** - Protection de haut rendement contre l'abrasion afin d'éviter l'usure dans cette zone ; une couche robuste en fibre confère ainsi au tissu portant une résistance à l'abrasion beaucoup plus élevée et une durée de vie plus longue.
- **Latéral renforcé** - Plus grande résistance à l'usure et à l'abrasion. Des fils haute technologie résistants à l'abrasion, faits de fil noir, sont tissés dans la partie externe des élingues. Avantage : une plus longue durée de vie et une plus grande rentabilité du système.
- Patron du tissu - Améliore de façon significative la résistance à l'abrasion de l'élingue.
- **Secutex®** est un matériau porteur souple et flexible, spécialement conçu pour être utilisé dans les techniques de levage.
- Surface scellée et protégée contre les dommages et la pénétration de la saleté, des huiles et des produits chimiques.

Conforme à

- Norme EN1492-1.



Référence	CMU [kg]	Largeur du tissu [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur des estropes [mm]	L1 minimale [m]	Poids 1 ^{er} mètre avec estropes [kg]	Poids mètre suppl. [kg]	*Crochet C Dimensions [mm]	*Anneau D Dimensions [mm]
PB1000-SX	1.000	30	13	300	1	0.5	0.4	33 X 78	65 X 120
PB2000-SX	2.000	60	13	300	1	1.2	0.8	60 X 87	80 X 140
PB3000-SX	3.000	90	13	400	1.3	1.6	1.3	90 X 95	100 X 180
PB4000-SX	4.000	120	13	400	1.3	2.2	1.8	-	152 X 220
PB5000-SX	5.000	150	13	500	1.5	2.8	2.2	150 X 155	187 X 250
PB6000-SX	6.000	180	13	700	1.9	3.3	2.7	-	223 X 290
PB8000-SX	8.000	240	13	800	2.2	4.2	3.8	-	290 X 370
PB10000-SX	10.000	300	13	1.000	2.6	6.8	4.8	-	355 X 440

* Si vous sélectionnez l'extrémité avec anneaux D1 ou D2, veuillez l'ajouter dans la référence.
PB2000-SX-P2 (élingue avec estropes) PB2000-P2-SX-CD (élingue avec crochet C et anneau D)
PB200-P2-SX-DD (élingue avec anneaux D)

SpanSet SARL

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email commercial@spanset.fr

www.spanset.fr

