




SupraPlus-X

Élingues rondes 100 % polyester. Plus résistance à l'abrasion par rapport aux élingues standard et offrent une plus grande sécurité. Capacité de charge jusqu'à 8 t.




L1

Référence	CMU [kg]	Largeur du tissu [mm]	L1 minimale [m]	L1maximale [m]	Poids [kg/m]	Disponibilité
SUPRAPLUS-X 500	500	40	0,5	30	0,2	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 1000	1 000	42	0,5	30	0,3	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 2000	2 000	46	0,5	30	0,5	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 3000	3 000	54	0,5	30	0,6	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 4000	4 000	57	0,75	30	0,8	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 5000	5 000	62	0,75	30	1	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 6000	6 000	68	0,75	30	1,3	■ ■ ■ ■
SUPRAPLUS-X 8000	8 000	73	1	30	1,8	■ ■ ■ ■



Fil de renfort textile

Le fil textile tissé dans la gaine offre une **protection efficace contre la déchirure** de l'élingue et rend ainsi difficile sa déchirure.



Ajustement de la gaine et du noyau

Minimise les plis, y compris avec une grande capacité de charge. La gaine en tissu extérieure est fabriquée pour s'adapter parfaitement sur les côtés, ce qui rend l'élingue ronde plus compacte et plus légère, afin d'assurer moins de plis.



Étiquette à puce RFID

Étiquette à puce à radiofréquence et revêtement plastique pour éviter la détérioration des informations. En cas de perte ou de ne plus être lisible, le système ne doit plus être utilisé.



Conforme à

Norme EN1492-2.