

Rescue Solutions



使用全身式安全帶以及繫索雖然能在墜落發生時將使用者拉住而不致摔傷，但仍未脫離危險。長時間身穿全身式安全帶懸吊在半空中會對使用者造成嚴重的傷害。”懸吊創傷”，即是由於長時間維持相同姿勢，造成血液循環受阻，嚴重時會導致休克，甚至死亡。故使用者在懸吊狀態能夠變換姿勢來轉換身體受壓迫的部位，就能大大降低懸吊創傷所造成的危害。但若使用者已失去意識，那麼儘速將受難者搶救下來是唯一的方法。

[自救式安全帶]

order code:HLW-68201-00-L

- 使用方便：設計成背包的形式，不會妨礙使用者作業
- 不需訓練且救援快速：只需拉扯啟動繩即可開始下降
- 後方有備用的下降裝置
- 全身式安全帶、下降裝置及背包分別符合歐規EN361:2002、EN341:2011以及EN13463-1:2001



[懸吊圈]


order code:HGOTCHA SL

- 延長等待救援時間，避免懸吊創傷對受難者的危害
- 容易操作
- 收納袋上印有清楚的使用說明
- 一個工作小組或一個工作地點只須準備一套即可



[Gotcha救援套件]

order code:H-GOTCHA-KIT




- 適合受難者配戴有防墜裝備的情況下(例如：擒墜繫索、擒墜器)
- 不需切割原裝備，而能將受難者上升或下降至安全地點
- 救援方向：可上升或下降
- 使用方便：不需事前再組裝
- 操作距離長：就算無法接近受難者也能使用
- 單人使用：只能供單人上升或下降
- 最大工作長度：請參考下方表格來選擇適合的工作長度：
- 符合歐規EN 1496



尺寸	訂購代號	上錨固點	下錨固點	套組重量
Gotcha 50	H-GOTCHA-KIT	17 米	13 米	7kg
Gotcha 100	H-GOTCHA-KIT-100M	34 米	26 米	11kg
Gotcha 150	H-GOTCHA-KIT-150M	51 米	39 米	15kg
Gotcha 200	H-GOTCHA-KIT-200M	68 米	52 米	19kg

[緩降救援組]

order code:HIK-ABS-RESCUE KIT



- 能定速下降，可用於救援及疏散
- 適用救援環境：垂直狀態，且施救者不需接近受難者(受難者清醒狀態下)
- 適用疏散環境：疏散地點高度過高，需定速下降
- 不需切割原裝備：將受難者往上提，解除原吊掛繫索，再由此裝置自動定速下降
- 救援方向：可下降也可上升，但上升高度較有限
- 使用方便：不需事前再組裝
- 疏散時一次供一人緩降，可連續重複使用，故也能用在多人疏散
- 可兩人使用：最大載重225KG
- 最大工作長度：工作長度100米的最大荷載為225KG；工作長度400米的最大荷載為150KG
- 符合歐規EN 341 Class A



[攀高救難索套件66米]


order code:H-SHARK 66M

- 適合受難者配戴有擒墜裝備的情況下(例如：擒墜繫索、織帶式擒墜器)
- 無刀鋒切割：以無刀鋒的切割方式來分開受難者及原裝備，更為安全且精準
- 施救方向：下降式，施救人員下降到受難者旁完成救援後，再一起降到安全地點
- 使用方便：不需事前再組裝
- 可兩人使用：載重可達300KG
- 最大工作長度：有30公尺、50公尺、66公尺以及100公尺四種
- 符合歐規EN 341 Class D



[史班特兩點式攀高安全帶]

order code:HL-2PB



- 質量輕，由高品質的織帶所構成，不鏽鋼金屬配件表面光滑，穿戴舒適
- 背後的三角構造以及標籤上的使用示意圖讓穿戴更為便利
- 背部固著點可用於高處作業之擒墜，前胸固著點可用於擒墜或自救
- 符合歐規EN361



[史班特專業型兩點式攀高安全帶]

order code:HL-2PB-EXCEL



- 兩點式全身安全帶加上工作定位安全腰帶，使用在工作定位以及擒墜
- 肩背及腰部的軟墊讓穿戴更為舒適
- 腰帶兩側的連接點可連接工作定位索
- 前後兩個連接點可連接擒墜裝置可擒墜或自救
- 符合歐規EN361&EN358



[伸縮式緩衝包單繫索]

order code:HL-TPAK-E

- 繫索可伸縮，具緩衝功能
- 長度為1.3米~1.75米
- 繫索可伸縮，不會在鬆弛狀態絆倒使用者
- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：




[伸縮式緩衝包雙繫索]

order code:HL-D-TPAK-E

- 繫索可伸縮，具緩衝功能
- 繫索長度1.3~1.75米
- 繫索可伸縮，不會在鬆弛狀態絆倒使用者
- 雙繫索可在變換錨固點時依然維持至少一個錨固點的安全原則
- 附緩衝包，可做為擒墜用，適用於垂直及水平移動作業中
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



[織帶式緩衝包單繫索]

order code:HL-TPAK-SS

- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 附清楚的使用說明及生產序號
- EN 355



■ 適用於：



[織帶式緩衝包雙繫索]

order code:HL-D-TPAK-ALH

- 附緩衝包，可做為擒墜，適用於垂直及水平移動作業中
- 附清楚的使用說明及生產序號
- 雙繫索可在變換錨固點時依然維持至少一個錨固點的安全原則
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



[三段式緩衝繫索]

order code:HTP3L252

- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 繫索藉由連接不同的套圈，共有4種長度可調整，可適應各種不同大小的錨固點，如圓柱、結構物等，也可做為工作限制使用
- E符合歐規EN 355



■ 適用於：



[三用式緩衝包雙繫索]

order code:HL-TPDC2

- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 雙繫索可在變換錨固點時依然維持至少一個錨固點的安全原則
- 可使用於直徑較大的錨固點
- 有3種用途：短邊可用於攀爬垂直式鐵梯或固定於移動式工作平台；或是在類似鐵塔的結構物上攀爬移動時；全長的型態可用於水平母索上
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：




[可調式緩衝包單繫索]

order code:HL-3LTPAK

- 繫索長度可調整，以做為工作限制使用
- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



[編織索式單繫索]

order code:HL-RL-BRKK

- 以靜態繩縫製而成，可做為工作限制用
- 符合歐規EN 354



■ 適用於：




[可調式單繫索]

order code:HL-ARL-BRSS

- 以靜態繩縫製而成
- 繫索長度可調整，適用於工作範圍不固定的情況下，做為工作限制用
- 符合歐規EN 354



■ 適用於：



[編織繩緩衝包可調式單繫索]

order code:HL-ASSL-KSL-BRALH

- 以靜態繩縫製而成
- 繫索長度可調整，可做為工作限制用
- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



[編織繩緩衝包單繫索]

order code:HL-SSL-KSH-BRAA

- 以靜態繩縫製而成
- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



[編織繩緩衝包雙繫索]

order code:HL-DSL-KSH-BRKK

- 以靜態繩縫製而成
- 雙繫索可在不同的錨固點之間變換，適用於水平或垂直移動作業中
- 附緩衝包，可做為擒墜用
- 清楚圖示使用說明與限制及生產序號
- 符合歐規EN 355



■ 適用於：



(繫索類商品搭配的鉤子可依照您的要求作搭配)



鍛造大鉤



鍛造輕型大鉤



鋁合金大鉤



附眼鋁合金卡賓鉤



合金鋼卡賓鉤



不鏽鋼卡賓鉤



鋁合金卡賓鉤



中鉤