

INFORMACINIS PRANEŠIMAS: prieš naudodami šalmą, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų nesilaikymas gali sumažinti šalmo suteikiamą apsaugą. Jei šalmas buvo naudojamas netinkamai, gamintojas (ir arba) pardavimo atstovas negarantuoja šalmo saugos savybių, kai nelaimingo atsitikimo atveju padaromi sužalojimai arba netgi mirtinama. Šis šalmas yra pagamintas taip, kad sugertų smūgio energiją paskirstant į dalmis arba pakeičiant pagrindines suedamąsias dalis. Šis šalmas turi būti naudojamas išskirtinai tik tam veiklai, kuriai buvo sukurtas (žr. ženklą). Šis šalmas su geresniu apsaugos tikrumo skiriamu eksploatacines savybėmis buvo sertifikuotas EU pagal Europos standartą EN 14032:2012. Šis šalmas atitinka Europos standartą EN 14032:2012 aspiravimo reikalavimus, kai pasmakrės dirželis naudojamas ir reguliuojamas pagal naudojimo instrukcijas. Šalmas taip pat atitinka papildomus standartus EN12492:2012 reikalavimus: § 4.2.1,2.4.2.1,3.4.2.1.4 Apsauga nuo smūgio iš priekio / galo / šonų ir standarto EN397:2012 reikalavimus: § 5.2.4 šoninė deformacija - § 5.1.1 – 5.1.2 Aspiravimas smūgiams ir praskirvimui. EB sertifikavimo procedūra atliko pasiektoji įstaiga Nr. 0426 „Italcert“ Viale Sarca, 336 20126 Milanas - Italija.

DĖMESIO: šalmas negali visada apsaugoti nuo sužalojimų. Ypač svarbu nepamiršti, kad joks šalmas negali apsaugoti galvos nuo stiprių smūgių sugeneruotų įspūgiu. Po smarkaus smūgio šalma pakeiskite net tada, jei žalos nesimato, nes šalmas gali būti praradęs savo gebėjimą sugerti kitus smūgius ir suteikti numatytą apsaugą. Šiame vadove aprašomas šalmas yra atmeninė apsaugos priemonė, priskiriama II kategorijai, todėl jam atliekama EB sertifikavimo procedūra laikant ES reglamento 2016/425 V priede numatytus reikalavimus.

DĖMESIO: Kai kurie reglamentai arba teisės aktai neleidžia naudoti apsauginių šalmų be pasmakrės dirželio. Kai kurie reglamentai arba teisės aktai reikalauja būtinai naudoti šalmą su pasmakrės dirželiu, jei kyla nukritimo pavojus, pavyzdžiui, atliekant darbus aukštyje arba ant kelimo platformų. Tas pats taikoma tada atvejis, kai kyla rizika pamesti šalmą, pavyzdžiui, atliekant darbus virš galvos. Prieš naudodami AAP, kompetentingose institucijose patikrinkite, ar galima naudoti ir kokie yra apribojimai. Jei šalmas turi pasmakrės dirželį, „KASK S.p.A.“ rekomenduoja jį laikyti užsegta iki pat darbo pabaigos.

NOMENKLATURA: 1. Angra triukšmą slopinančių ausinių adapterių sumontuoti; 2. Viršutinė dalis; 3. Angra veido skydelių sumontuoti; 4. Lemputės spaustukas; 5. Žymėjimas; 6. Ženklinimas (vidinis); 7. Sagtis; 8. Šoninis įtrauklis; 9. Dirželis; 10. Dyžio reguliatorius

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: kaip prevencinę priemonę, privaloma šalmą muvėti visos veiklos vykymo metu. Siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą, svarbu, kad šalmas būtų tinkamo dydžio ir gerai prisitaisytas ant galvos, kad suteiktų geresnį komfortą ir apsaugą. Šalmas turi būti sureguliuotas pritankiant naudojimą, pavyzdžiui, diržai turi būti tokių pat dydžių, kad neužengtų ausų, sagtis turi būti toliau nuo žandikaulo, o diržai ir sagtis kartu turi būti sureguliuoti taip, kad abu suteiktų komfortą ir tinkamą laikymą. Užsegę ir tinkamai suregulavę pasmakrės dirželį, visada patikrinkite, ar šalmas per daug nesuspaudžia galvos, bet ir nejuda laisvai į priekį ir atgal (žr. 1 pav.).

SALMO REGULIAVIMAS: mūvėkite šalmą ir pritaikykite dydį pasukdami dydžio reguliatorių atgal (pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte dydį ir / Mūvėkite šalmą ir pritaikykite dydį pasukdami dydžio reguliatorių į priekį (pagal laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte dydį ir prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte dydį, kol jėmositę tik, kiek reikia (2 pav.). Prieškiekite dirželį, išskėdami vieną sagį į kltą, kol išgirste spragtelėjimą užbėklus (3 a-b pav.). Patraukite pasmakrės dirželį, kad patvirtintumėte ar sagis užbėklus (4 pav.). Sureguliuokite pasmakrės dirželį, kad jis virstų laikytį šalmą ant galvos. Pasmakrės sagtis turi būti juostos gale, kad nebūtų. Sureguliuokite šoninį įtrauklį, pastumdami jį ant juostos, kol rasti patogų laikymą patędę (5 a-b pav.). Noredami nuimti šalmą nuo galvos, atsikvirkite pasmakrės dirželį vienu metu spausdami šoninius sagties ryškus (3 a-b pav.).

ATSARGINIS DETALĖS: draudžiama modifikuoti, keisti ir (arba) nuimti vieną arba bet kurią iš šalmo originalių sudedamųjų dalių be gamintojo leidimo. Naudokite tik „KASK“ originalias atšargines detales. Šalmo negalima modifikuoti norint: pataipinti kitus skirtingus priedus, kurie neaprašyti toliau. Jei reikia, kreipkitės į pardavimo atstovą arba tiesiai į gamintoją.

PREDAI: adapteriai antveidiui užkabinti – adapteriai ausinėms užkabinti – atspindintys lipdukai – sprando apsauga – smombros – triukšmą slopinančios ausinės – atveidis auk apsauga(EN166 – EN14458) – veido šalmas (EN166) – plastinis tinklinis protektorius (EN1731) – metalinis tinklinis protektorius (EN1731) – asarginis kamšalas – žėminis kamšalas.

Pastikrinkite pas pardavimo atstovą ar gamintoją, ar iš tiesų yra pirmaia išardyti priedai. Laikykites prie priedo priėdų naudojimo ir montavimo instrukcijų. Naudokite išskirtinai tik gamintojo patvirtintus priedus.

KONTROLĖ: prieš naudodami šalmą patikrinkite, ar visos jo dalys sveikos. Po smarkaus smūgio šalmą pakeiskite net tada, jei žalos nesimato, nes šalmas gali būti praradęs savo gebėjimą sugerti kitus smūgius ir suteikti numatytą apsaugą.

VALYMAS: valykite šalmą (ir jei yra), antveidį, ausines ir skydelį nuo saulės naudojami tik vandenį, neutralų muilą ir minkštą bei švarią šluostę, palikdami natūraliai nudžiūti aplinkos temperatūroje. Vidinis kamšalas turi būti planuamas rankomis šaltame vandenyje. Jei ištraukiamas, jį galima išmesti ir plauti šaltame vandenyje arba skalbimo mašinoje (daug. 30). Jokių būdų nenaudokite cheminio ploviklio ir triplikų.

LAIKYMAS: kai nenaudojamas, geriau šalmą laikyti nuo 5 °C iki 35 °C laipsnių temperatūroje, apsaugotą nuo tiesioginių saulės šviesos ir atokiau nuo karšto šaltinio; rekomenduojama šalmą vėl įdėti į originalią pakuotę.

LIPDUKŲ KLIJAVIMAS: jei neatitinka gamintojo specifikaciją, nedidinkite lipdukų, nenaudokite lipkelių, lipnių etiketėlių ir dažu. Bet kuris nemumytas veiksnys arba pakėlimas gali pakelti šalmo apsauginę funkciją.

GABENIMAS: atvejinėmis (šalmo) tipo, nemumytos specialios gabavimo priemonės.

ATSARGUMO PRIEMONĖS: nenaudokite šalmo kaip atšamos, pagrindro ar ralybos. Nespauskite jo. Neleiskite nukristi. Saugokite nuo sąlyčio su smaliais ar aštriais objektais. Nenaudokite už -10 °C -150 °C temperatūros intervalo ribų. Nelauktyte šalmo už dyžio reguliatoriaus. Saugokite nuo cheminio medžiagų.

TRUKIMĖS: šalmo naudojimo trukmė priklauso nuo įvairių jam kenkiančių veiksnių, įskaitant temperatūros svyravimus, tiesioginės saulės šviesos poveikį, daugiau ar mažiau intensių naudojimą. Šalmo reikia periodiškai ir, bet kokią atvejų, kiekvieną kartą, prieš naudojant, tikrinti, norint įsitikinti, ar nėra jokių pažeidimų, pavyzdžiui, įskilimų, atsijungimų, deformacijų, nusilpimų, kiurmo, nurodo, kad šalmo būklė pablogėjo. Elementai, kurie patvirtė nemažą surenkimą, turi būti pakeisti net jei nėra akivaizdžių pažeidimų požymių. Didžiausia šio produkto naudojimo trukmė yra 10 metų nuo pagaminimo datos. Po šio laikotarpio šalmą rekomenduojama sunaikinti, nes per ilgą laiką apsauga dėl pasevių medžiagų sumažėja. Pagaminimo data yra nurodyta šalmo viduje.

PATIKRA: be įprasto patikrinimo kiekvieną kartą prieš naudojant, kompetentingas kontrolierius privalo išsamiai patikrinti bet kartą per metus. Patikros turi būti registruojamos patikros formoje, kurioje detalai nurodomi šie dalykai: tipas, modelis, gamintojo duomenys, partija arba serijos numeris, pirkimo data, galiojimo terminas ir pirmasis naudojimas, patikros data ir bet kokios pastabos. Nenuminkite etiketę ar ženklų ir patikrinkite, ar jie įskaitomi. Jei pastebėjote įplovimų, subraižymų arba bet kokių kitų pažeidimų, prieš naudodami šalmą, kreipkitės į gamintoją, kad jį patikrintų.

GARANTUOJA 3 META: „KASK“ garantuoja, kad 3 metus produkta neturės jokio medžiagos ar gamybos defekto. Garantija netakoma defektams, atsiradusiems dėl prasto produkto naudojimo, pakeitimų, blogo laikymo, netinkamos priežiūros arba dėl kitkio naudojimo, nei ši priemonė buvo sertifikuota.

ŽENKLINIMAS/ŽYMĖJIMAS: informacija šalmo viduje, atspausdinta etiketėje, kurios dėl jokios priežasties negalima pašalinti.

INSTRUKCIJA ĮNGOTAVITEJIA: Перед использованием шлема внимательно прочитайте инструкции. Несоблюдение инструкций может снизить уровень безопасности, обеспечиваемый шлемом. Игнорировать или дистрибуировать не угодт никакой ответственности при возникновении несчастного случая, повлекшего за собой травмы или смерть, в связи с ненадлежащим использованием шлема. Этот шлем предназначен для подготовки энергии удара путем частичного распределения или поглощения существующих элементов. Шлем следует использовать только для тех целей, для которых он предназначен (см. маркировку). Шлем с повышенными функциональными характеристиками сертифицирован в соответствии с требованиями стандарта Европейского Союза EN 14052:2012. Параметр надежности фиксации шлема соответствует требованиям, предусмотренным европейским стандартом EN 14052:2012, при условии регулярного контроля ремня согласно инструкции по эксплуатации. Шлем удовлетворяет также дополнительным требованиям стандарта EN12492:2012: § 4.2.1,2.4.2.1,3.4.2.1.4 Защита от лобовых, боковых и ударов в заднюю часть и EN397:2012 § 5.2.4 Боковая деформация - § 5.1.1 – 5.1.2 Устойчивость к ударам и проникновению. Сертификация CE была проведена на основании стандарта EN 0426, Italcert - 20126 Италия, провинция Милан, г. Милан, Виале Сарка, д. 336.

ВНИМАНИЕ: Шлем не в состоянии обеспечить полную защиту от травм. В частности, важно помнить, что шлем не в состоянии защитить голову от повреждения, обусловленного сильными ударами. После сильного удара, даже если повреждение не определяется визуально, заменить шлем, так как может быть утрачена способность гасить последующие удары и обеспечивать ожидаемый уровень защиты.

Шлем, описываемый в настоящем руководстве, представляет собой средство индивидуальной защиты II категории, и в силу этого он прошел процедуру сертификации ЕС в соответствии с требованиями Приложения V Регламента ЕС 2016/425.

ВНИМАНИЕ: Некоторые инструкции или нормативные акты не допускают использование защитных касок без подбородочного ремня. Некоторые инструкции или нормативные акты требуют использования касок с задстегнутым подбородочным ремнем в случаях, если есть риск падения, например, при выкатных работах или работах на подьемных платформах. Те же самые требования распространяются на случаи, когда существует риск потери каски, например, при выполнении работ над головой. Перед использованием СИЗ проконсультируйтесь с компетентными органами о возможностях и ограничениях. Если каска оснащена подбородочным ремнем, компания ОАО «КАСК» (KASK S.p.A.) рекомендует держать его застегнутым на протяжении всего рабочего процесса.

НОМЕНКЛАТУРА: 1. Отверстие для подключения переходника для наушников. 2. Корпус. 3. Отверстие для установки визора. 4. Замки для фонарика. 5. Маркировка. 6. Этикетки (внутр.). 7. Прокля. 8. Боковой натяжитель. 9. Ремешок. 10. Регулируемый ролик.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: В качестве профилактической меры важно использовать шлем в течение всего времени работы. Для достаточной защиты необходимо использовать шлем правильного размера с правильной посадкой на голову, которая обеспечивает максимальный комфорт и безопасность. Шлем должен соответствовать габаритам пользователя; например, ремешки не должны закрывать уши, пряжка должна находиться выдаты от челюстной кости, ремешки и пряжка должны вместе регулироваться так, чтобы достигалась удобная и плотная посадка. После закрепления и регулировки подбородочного ремня необходимо так, чтобы не сдавливать голову и не давягетса свободно вперед и назад (см. рис. 1).

РЕГУЛИРОВКА ШЛЕМА: Надените шлем и отрегулируйте размер путем вращения регулировочного ролика по часовой стрелке для затяжки и против часовой стрелки для ослабления до желаемой степени натяжения (рис.2). Застегните ремешок, вставив одну пряжку в другую до щелчка (рис. 3 a-b). Подтяните за подбородочный ремешок для проверки фиксации (рис. 4). Отрегулируйте длину подбородочного ремешка, чтобы плотно закрепить шлем на голове. Закрепите пряжку подбородочного ремешка на конце ленты для предотвращения ее свободного свисания. Отрегулируйте боковой натяжитель, смещая его по ремешку до желаемого положения (рис.5). Чтобы снять шлем с головы, расстегните подбородочный ремешок односторонним нажатием напюлок на обеих сторонах головы (рис. 3 a-b).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Без разрешения ИЗГОТОВИТЕЛЯ запрещается осуществлять модификацию, замену или удаление одного или нескольких оригинальных компонентов шлема. Необходимо использовать только оригинальные запасные части фирмы "КАСК". Не следует изменять конструкцию шлема для установки принадлежностей, отличных от тех, которые рассмотрены далее. В случае необходимости обратитесь к установочному дистрибутору или производителю к изготовителю.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: переходники для застёжки визора – переходники для крепления наушников – светоотражающие наклейки – устройство для защиты затылочной части – смблоро – противоударные наушники – визор для защиты глаз (EN166 – EN14458) – лицевой защитный щиток (EN166) – пластиковое защитное устройство в сету (EN1731) – металлическое защитное устройство в сету (EN1731) – заварная подкладка – зимняя подкладка. Проперетье у вашего розничного дистрибутора или у изготовителя факгического наличия принадлежностей, перечисленных выше. Соблюдайте инструкции по установке и эксплуатации, поставленные с принадлежностями. Используйте только принадлежности одобренные производителем.

ПРОВЕРКА: Перед использованием шлема проверьте целостность всех частей. После сильного удара, даже если повреждение сложно определить визуально, необходимо заменить шлем, поскольку вероятно, что он уже больше не может обеспечить поглощение последующих ударов и соответствующий уровень защиты.

ЧИСТОТА: Выполняйте очистку шлема (а также визора, защитных наклеек на уши и противосолнечного козырька) только с использованием воды, нейтрального мыла и мягкой чистой ткани. Дожидитесь высыхания при комнатной температуре. Внутреннюю подкладку следует стирать вручную в холодной воде. Если она выполнена сменой, ее можно снять и постирать или растегнуть.

ХРАНЕНИЕ: Когда шлем не используется, рекомендуется хранить его в оригинальном упаковке при температуре от 5°C до 35°C в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла месте.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ ВЕЩЕЙ СОСТАВ: Не наносите жидк, растворителей, наклеек или лака, если они не соответствуют спецификациям производителя. Любый непредусмотренный ремонт или модификация могут отрицательно влиять на защитную функцию шлема.

ТРАНСПОРТИРОВКА: Для данного типа шлема камих-либо особых мер для транспортировки предпринимать не требуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не использовать шлем в качестве снаряжения, опоры или контейнера. Не снимать шлем. Не ронять шлем. Не попускать контакта с острыми или опасными предметами. Не использовать при температурах ниже минус 10 °C до -50°C. Не хватать шлем за удерживаю регулировки размера. Защищайте от воздействия жидкостей и т.п.

СРОК СЛУЖБЫ: Срок службы шлема зависит от частоты возникновения различных отрицательных факторов, включая изменения температуры, воздействия прямого солнечного света и интенсивности эксплуатации. Необходимо проверять шлем регулярно, а также перед каждым использованием для выявления наличия любых повреждений (трещин, отслоений, деформаций, отслаивания), свидетельствующих об ухудшении состояния шлема. Элементы после дара значительной силы следует заменять, даже если отступают очевидные признаки повреждений. Максимальный срок службы изделия составляет от 10 лет до даты изготовления. По окончании срока службы не следует пользоваться шлемом, так как уровень защиты может со временем из-за старения материалов. Дата изготовления указана внутри шлема.

ОСМОТР: Кроме обычной визуальной проверки, дата кагдого использования, уполномоченный инспектор должен проводить "шагелный" осмотр как минимум один раз в год. Результаты осмотра необходимо заносить в журналный лист с указанием подробной информации: тип, модель, информация об изготовителе, партия или серийный номер, дата покупки, срок годности и дата первого использования, дата проверки и другие применения. Не разрешается снимать ярлыки или маркировку. Проверять их читаемость.

При обнаружении порезов, истираний или других повреждений период дальнейшим использованием шлема обратитесь к специалисту для проведения проверки.

ИНСТРУКЦИИ ПРОДУЦЕНТА: Przed użyciem kasz należy uważnie przeczytać instrukcje. Niezastosowanie się do instrukcji może ograniczyć poziom bezpieczeństwa, zapewniający kask. Ignorowanie lub dystrybucja niezgodna z instrukcjami może skutkować odpowiedzialnością za wypadki, w rezultacie których użytkownik może odnieść obrażenia lub śmierć, w związku z niewłaściwym użytkowaniem kasku. Kask został zaprojektowany tak, aby częściowo rozprzecznić lub pochłonić istniejące elementy. Kask należy używać wyłącznie do tych celów, do których jest przeznaczony (zob. oznaczenia). Kask z podwyższonymi właściwościami funkcjonalnymi jest certyfikowany zgodnie z wymogami normy Europejskiej EN 14052:2012. Parametr niezawodności mocowania kasku odpowiada wymogom normy EN 14052:2012, przy założeniu regularnego kontroli paska zgodnie z instrukcją obsługi. Kask spełnia również dodatkowe wymagania normy EN12492:2012: § 4.2.1,2.4.2.1,3.4.2.1.4 W zakresie uderzenia z przodu i z tyłu z boku oraz normy EN397:2012 § 5.2.4 Odkształcenie uderzenia z boku. Certyfikacja CE została przeprowadzona przez Instytut IT 0426, Italcert - 20126 Mediolan - Włochy.

UWAGA: Kask nie zapewnia całkowitej ochrony przed odniesieniem obrażeń. W szczególności, ważne jest pamiętać, że kask nie chroni głowy przed urazami. Po silnym uderzeniu, nawet jeśli uszkodzenia nie jest widoczne, kask należy wymienić ze względu na to, że prawdopodobnie już nie zapewnia wystarczającej amortyzacji kolejnych uderzeń i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niektóre instrukcje lub rozporządzenia nie zezwalają na używanie kasku. Niektóre przepisy lub rozporządzenia wymagają używania kasku z pasem pod brodą. Te same wymagania dotyczą sytuacji, w których istnieje ryzyko utraty kasku, np. przy pracach na wysokości lub podnoszonych platformach. To samo dotyczy sytuacji, w których istnieje ryzyko utraty kasku, np. przy pracy podczas wykonywania prac nad głową. Przed z użyciem kasku należy sprawdzić, czy jest odpowiednio dopasowany i czy nie ma uszkodzeń. Jeśli kask jest wyposażony w pas pod brodą, należy go zapiąć przed każdym użyciem. Jeśli kask S.p.A. zaleca, aby był on zapięty przez cały czas wykonywania czynności.

SŁOWNICTWO: 1. Otwór do montażu adaptera czaszki słuchawek. 2. Obudowa. 3. Oznakowanie. 4. Etykieta (wewnętrzna). 7. Kłamek. 8. Ściągacz boczny. 9. Regulowany rolerek. 10. Regulowany rolerek. 11. Otwór do podłączenia przejściowca dla słuchawek. 12. Korpus. 13. Otwór do montażu wizora. 14. Zamek dla latarki. 15. Markowanie. 16. Etykiety (wewnętrzne). 17. Przekładnia. 18. Boczny regulowany rolerek. 19. Pas. 20. Regulowany rolerek. 21. Regulowany rolerek. 22. Regulowany rolerek. 23. Regulowany rolerek. 24. Regulowany rolerek. 25. Regulowany rolerek. 26. Regulowany rolerek. 27. Regulowany rolerek. 28. Regulowany rolerek. 29. Regulowany rolerek. 30. Regulowany rolerek. 31. Regulowany rolerek. 32. Regulowany rolerek. 33. Regulowany rolerek. 34. Regulowany rolerek. 35. Regulowany rolerek. 36. Regulowany rolerek. 37. Regulowany rolerek. 38. Regulowany rolerek. 39. Regulowany rolerek. 40. Regulowany rolerek. 41. Regulowany rolerek. 42. Regulowany rolerek. 43. Regulowany rolerek. 44. Regulowany rolerek. 45. Regulowany rolerek. 46. Regulowany rolerek. 47. Regulowany rolerek. 48. Regulowany rolerek. 49. Regulowany rolerek. 50. Regulowany rolerek. 51. Regulowany rolerek. 52. Regulowany rolerek. 53. Regulowany rolerek. 54. Regulowany rolerek. 55. Regulowany rolerek. 56. Regulowany rolerek. 57. Regulowany rolerek. 58. Regulowany rolerek. 59. Regulowany rolerek. 60. Regulowany rolerek. 61. Regulowany rolerek. 62. Regulowany rolerek. 63. Regulowany rolerek. 64. Regulowany rolerek. 65. Regulowany rolerek. 66. Regulowany rolerek. 67. Regulowany rolerek. 68. Regulowany rolerek. 69. Regulowany rolerek. 70. Regulowany rolerek. 71. Regulowany rolerek. 72. Regulowany rolerek. 73. Regulowany rolerek. 74. Regulowany rolerek. 75. Regulowany rolerek. 76. Regulowany rolerek. 77. Regulowany rolerek. 78. Regulowany rolerek. 79. Regulowany rolerek. 80. Regulowany rolerek. 81. Regulowany rolerek. 82. Regulowany rolerek. 83. Regulowany rolerek. 84. Regulowany rolerek. 85. Regulowany rolerek. 86. Regulowany rolerek. 87. Regulowany rolerek. 88. Regulowany rolerek. 89. Regulowany rolerek. 90. Regulowany rolerek. 91. Regulowany rolerek. 92. Regulowany rolerek. 93. Regulowany rolerek. 94. Regulowany rolerek. 95. Regulowany rolerek. 96. Regulowany rolerek. 97. Regulowany rolerek. 98. Regulowany rolerek. 99. Regulowany rolerek. 100. Regulowany rolerek. 101. Regulowany rolerek. 102. Regulowany rolerek. 103. Regulowany rolerek. 104. Regulowany rolerek. 105. Regulowany rolerek. 106. Regulowany rolerek. 107. Regulowany rolerek. 108. Regulowany rolerek. 109. Regulowany rolerek. 110. Regulowany rolerek. 111. Regulowany rolerek. 112. Regulowany rolerek. 113. Regulowany rolerek. 114. Regulowany rolerek. 115. Regulowany rolerek. 116. Regulowany rolerek. 117. Regulowany rolerek. 118. Regulowany rolerek. 119. Regulowany rolerek. 120. Regulowany rolerek. 121. Regulowany rolerek. 122. Regulowany rolerek. 123. Regulowany rolerek. 124. Regulowany rolerek. 125. Regulowany rolerek. 126. Regulowany rolerek. 127. Regulowany rolerek. 128. Regulowany rolerek. 129. Regulowany rolerek. 130. Regulowany rolerek. 131. Regulowany rolerek. 132. Regulowany rolerek. 133. Regulowany rolerek. 134. Regulowany rolerek. 135. Regulowany rolerek. 136. Regulowany rolerek. 137. Regulowany rolerek. 138. Regulowany rolerek. 139. Regulowany rolerek. 140. Regulowany rolerek. 141. Regulowany rolerek. 142. Regulowany rolerek. 143. Regulowany rolerek. 144. Regulowany rolerek. 145. Regulowany rolerek. 146. Regulowany rolerek. 147. Regulowany rolerek. 148. Regulowany rolerek. 149. Regulowany rolerek. 150. Regulowany rolerek. 151. Regulowany rolerek. 152. Regulowany rolerek. 153. Regulowany rolerek. 154. Regulowany rolerek. 155. Regulowany rolerek. 156. Regulowany rolerek. 157. Regulowany rolerek. 158. Regulowany rolerek. 159. Regulowany rolerek. 160. Regulowany rolerek. 161. Regulowany rolerek. 162. Regulowany rolerek. 163. Regulowany rolerek. 164. Regulowany rolerek. 165. Regulowany rolerek. 166. Regulowany rolerek. 167. Regulowany rolerek. 168. Regulowany rolerek. 169. Regulowany rolerek. 170. Regulowany rolerek. 171. Regulowany rolerek. 172. Regulowany rolerek. 173. Regulowany rolerek. 174. Regulowany rolerek. 175. Regulowany rolerek. 176. Regulowany rolerek. 177. Regulowany rolerek. 178. Regulowany rolerek. 179. Regulowany rolerek. 180. Regulowany rolerek. 181. Regulowany rolerek. 182. Regulowany rolerek. 183. Regulowany rolerek. 184. Regulowany rolerek. 185. Regulowany rolerek. 186. Regulowany rolerek. 187. Regulowany rolerek. 188. Regulowany rolerek. 189. Regulowany rolerek. 190. Regulowany rolerek. 191. Regulowany rolerek. 192. Regulowany rolerek. 193. Regulowany rolerek. 194. Regulowany rolerek. 195. Regulowany rolerek. 196. Regulowany rolerek. 197. Regulowany rolerek. 198. Regulowany rolerek. 199. Regulowany rolerek. 200. Regulowany rolerek. 201. Regulowany rolerek. 202. Regulowany rolerek. 203. Regulowany rolerek. 204. Regulowany rolerek. 205. Regulowany rolerek. 206. Regulowany rolerek. 207. Regulowany rolerek. 208. Regulowany rolerek. 209. Regulowany rolerek. 210. Regulowany rolerek. 211. Regulowany rolerek. 212. Regulowany rolerek. 213. Regulowany rolerek. 214. Regulowany rolerek. 215. Regulowany rolerek. 216. Regulowany rolerek. 217. Regulowany rolerek. 218. Regulowany rolerek. 219. Regulowany rolerek. 220. Regulowany rolerek. 221. Regulowany rolerek. 222. Regulowany rolerek. 223. Regulowany rolerek. 224. Regulowany rolerek. 225. Regulowany rolerek. 226. Regulowany rolerek. 227. Regulowany rolerek. 228. Regulowany rolerek. 229. Regulowany rolerek. 230. Regulowany rolerek. 231. Regulowany rolerek. 232. Regulowany rolerek. 233. Regulowany rolerek. 234. Regulowany rolerek. 235. Regulowany rolerek. 236. Regulowany rolerek. 237. Regulowany rolerek. 238. Regulowany rolerek. 239. Regulowany rolerek. 240. Regulowany rolerek. 241. Regulowany rolerek. 242. Regulowany rolerek. 243. Regulowany rolerek. 244. Regulowany rolerek. 245. Regulowany rolerek. 246. Regulowany rolerek. 247. Regulowany rolerek. 248. Regulowany rolerek. 249. Regulowany rolerek. 250. Regulowany rolerek. 251. Regulowany rolerek. 252. Regulowany rolerek. 253. Regulowany rolerek. 254. Regulowany rolerek. 255. Regulowany rolerek. 256. Regulowany rolerek. 257. Regulowany rolerek. 258. Regulowany rolerek. 259. Regulowany rolerek. 260. Regulowany rolerek. 261. Regulowany rolerek. 262. Regulowany rolerek. 263. Regulowany rolerek. 264. Regulowany rolerek. 265. Regulowany rolerek. 266. Regulowany rolerek. 267. Regulowany rolerek. 268. Regulowany rolerek. 269. Regulowany rolerek. 270. Regulowany rolerek. 271. Regulowany rolerek. 272. Regulowany rolerek. 273. Regulowany rolerek. 274. Regulowany rolerek. 275. Regulowany rolerek. 276. Regulowany rolerek. 277. Regulowany rolerek. 278. Regulowany rolerek. 279. Regulowany rolerek. 280. Regulowany rolerek. 281. Regulowany rolerek. 282. Regulowany rolerek. 283. Regulowany rolerek. 284. Regulowany rolerek. 285. Regulowany rolerek. 286. Regulowany rolerek. 287. Regulowany rolerek. 288. Regulowany rolerek. 289. Regulowany rolerek. 290. Regulowany rolerek. 291. Regulowany rolerek. 292. Regulowany rolerek. 293. Regulowany rolerek. 294. Regulowany rolerek. 295. Regulowany rolerek. 296. Regulowany rolerek. 297. Regulowany rolerek. 298. Regulowany rolerek. 299. Regulowany rolerek. 300. Regulowany rolerek. 301. Regulowany rolerek. 302. Regulowany rolerek. 303. Regulowany rolerek. 304. Regulowany rolerek. 305. Regulowany rolerek. 306. Regulowany rolerek. 307. Regulowany rolerek. 308. Regulowany rolerek. 309. Regulowany rolerek. 310. Regulowany rolerek. 311. Regulowany rolerek. 312. Regulowany rolerek. 313. Regulowany rolerek. 314. Regulowany rolerek. 315. Regulowany rolerek. 316. Regulowany rolerek. 317. Regulowany rolerek. 318. Regulowany rolerek. 319. Regulowany rolerek. 320. Regulowany rolerek. 321. Regulowany rolerek. 322. Regulowany rolerek. 323. Regulowany rolerek. 324. Regulowany rolerek. 325. Regulowany rolerek. 326. Regulowany rolerek. 327. Regulowany rolerek. 328. Regulowany rolerek. 329. Regulowany rolerek. 330. Regulowany rolerek. 331. Regulowany rolerek. 332. Regulowany rolerek. 333. Regulowany rolerek. 334. Regulowany rolerek. 335. Regulowany rolerek. 336. Regulowany rolerek. 337. Regulowany rolerek. 338. Regulowany rolerek. 339. Regulowany rolerek. 340. Regulowany rolerek. 341. Regulowany rolerek. 342. Regulowany rolerek. 343. Regulowany rolerek. 344. Regulowany rolerek. 345. Regulowany rolerek. 346. Regulowany rolerek. 347. Regulowany rolerek. 348. Regulowany rolerek. 349. Regulowany rolerek. 350. Regulowany rolerek. 351. Regulowany rolerek. 352. Regulowany rolerek. 353. Regulowany rolerek. 354. Regulowany rolerek. 355. Regulowany rolerek. 356. Regulowany rolerek. 357. Regulowany rolerek. 358. Regulowany rolerek. 359. Regulowany rolerek. 360. Regulowany rolerek. 361. Regulowany rolerek. 362. Regulowany rolerek. 363. Regulowany rolerek. 364. Regulowany rolerek. 365. Regulowany rolerek. 366. Regulowany rolerek. 367. Regulowany rolerek. 368. Regulowany rolerek. 369. Regulowany rolerek. 370. Regulowany rolerek. 371. Regulowany rolerek. 372. Regulowany rolerek. 373. Regulowany rolerek. 374. Regulowany rolerek. 375. Regulowany rolerek. 376. Regulowany rolerek. 377. Regulowany rolerek. 378. Regulowany rolerek. 379. Regulowany rolerek. 380. Regulowany rolerek. 381. Regulowany rolerek. 382. Regulowany rolerek. 383. Regulowany rolerek. 384. Regulowany rolerek. 385. Regulowany rolerek. 386. Regulowany rolerek. 387. Regulowany rolerek. 388. Regulowany rolerek. 389. Regulowany rolerek. 390. Regulowany rolerek. 391. Regulowany rolerek. 392. Regulowany rolerek. 393. Regulowany rolerek. 394. Regulowany rolerek. 395. Regulowany rolerek. 396. Regulowany rolerek. 397. Regulowany rolerek. 398. Regulowany rolerek. 399. Regulowany rolerek. 400. Regulowany rolerek. 401. Regulowany rolerek. 402. Regulowany rolerek. 403. Regulowany rolerek. 404. Regulowany rolerek. 405. Regulowany rolerek. 406. Regulowany rolerek. 407. Regulowany rolerek. 408. Regulowany rolerek. 409. Regulowany rolerek. 410. Regulowany rolerek. 411. Regulowany rolerek. 412. Regulowany rolerek. 413. Regulowany rolerek. 414. Regulowany rolerek. 415. Regulowany rolerek. 416. Regulowany rolerek. 417. Regulowany rolerek. 418. Regulowany rolerek. 419. Regulowany rolerek. 420. Regulowany rolerek. 421. Regulowany rolerek. 422. Regulowany rolerek. 423. Regulowany rolerek. 424. Regulowany rolerek. 425. Regulowany rolerek. 426. Regulowany rolerek. 427. Regulowany rolerek. 428. Regulowany rolerek. 429. Regulowany rolerek. 430. Regulowany rolerek. 431. Regulowany rolerek. 432. Regulowany rolerek. 433. Regulowany rolerek. 434. Regulowany rolerek. 435. Regulowany rolerek. 436. Regulowany rolerek. 437. Regulowany rolerek. 438. Regulowany rolerek. 439. Regulowany rolerek. 440. Regulowany rolerek. 441. Regulowany rolerek. 442. Regulowany rolerek. 443. Regulowany rolerek. 444. Regulowany rolerek. 445. Regulowany rolerek. 446. Regulowany rolerek. 447. Regulowany rolerek. 448. Regulowany rolerek. 449. Regulowany rolerek. 450. Regulowany rolerek. 451. Regulowany rolerek. 452. Regulowany rolerek. 453. Regulowany rolerek. 454. Regulowany rolerek. 455. Regulowany rolerek. 456. Regulowany rolerek. 457. Regulowany rolerek. 458. Regulowany rolerek. 459. Regulowany rolerek. 460. Regulowany rolerek. 461. Regulowany rolerek. 462. Regulowany rolerek. 463. Regulowany rolerek. 464. Regulowany rolerek. 465. Regulowany rolerek. 466. Regulowany rolerek. 467. Regulowany rolerek. 468. Regulowany rolerek. 469. Regulowany rolerek. 470. Regulowany rolerek. 471. Regulowany rolerek. 472. Regulowany rolerek. 473. Regulowany rolerek. 474. Regulowany rolerek. 475. Regulowany rolerek. 476. Regulowany rolerek. 477. Regulowany rolerek. 478. Regulowany rolerek. 479. Regulowany rolerek. 480. Regulowany rolerek. 481. Regulowany rolerek. 482. Regulowany rolerek. 483. Regulowany rolerek. 484. Regulowany rolerek. 485. Regulowany rolerek. 486. Regulowany rolerek. 487. Regulowany rolerek. 488. Regulowany rolerek. 489. Regulowany rolerek. 490. Regulowany rolerek. 491. Regulowany rolerek. 492. Regulowany rolerek. 493. Regulowany rolerek. 494. Regulowany rolerek. 495. Regulowany rolerek. 496. Regulowany rolerek. 497. Regulowany rolerek. 498. Regulowany rolerek. 499. Regulowany rolerek. 500. Regulowany rolerek. 501. Regulowany rolerek. 502. Regulowany rolerek. 503. Regulowany rolerek. 504. Regulowany rolerek. 505. Regulowany rolerek. 506. Regulowany rolerek. 507. Regulowany rolerek. 508. Regulowany rolerek. 509. Regulowany rolerek. 510. Regulowany rolerek. 511. Regulowany rolerek. 512. Regulowany rolerek. 513. Regulowany rolerek. 514. Regulowany rolerek. 515. Regulowany rolerek. 516. Regulowany rolerek. 517. Regulowany rolerek. 518. Regulowany rolerek. 519. Regulowany rolerek. 520. Regulowany rolerek. 521. Regulowany rolerek. 522. Regulowany rolerek. 523. Regulowany rolerek. 524. Regulowany rolerek. 525. Regulowany rolerek. 526. Regulowany rolerek. 527. Regulowany rolerek. 528. Regulowany rolerek. 529. Regulowany rolerek. 530. Regulowany rolerek. 531. Regulowany rolerek. 532. Regulowany rolerek. 533. Regulowany rolerek. 534. Regulowany rolerek. 535. Regulowany rolerek. 536. Regulowany rolerek.