

ANSCHLAGSCHLINGE

Die SpanSet Anschlagsschlinge wurde nach EN 795 Klasse B Mobile Anschlagseinrichtungen sowie EN 566 Bergsteigerausrüstung - Schlingen geprüft und mit dem CE Kennzeichen ausgezeichnet. Zertifiziert von einer zugelassenen Organisation; SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way Industrial Estate, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD. ID-Nr.: 0321. Prüfung der Produktkontrolle durch BSI (0086)

Die Textilkomponenten der Schlinge sind aus Polyester hergestellt. Es ist wichtig, dass der Anwender, der das Produkt erwirbt, die richtigen Anleitungen in der Sprache des Landes erhält, in dem das Produkt verwendet werden soll. Alle Dokumente und Anleitungen sind aufzubewahren.

SICHERHEITSANLEITUNG

Bei der Verwendung dieses Produktes sind folgende Punkte wichtig, um die sichere und korrekte Bedienung des Produktes zu gewährleisten:

- Sicherstellen, dass die Stelle, an der die Schlinge angebracht werden soll, stark genug für die geplante Last ist (EN 795 >10kN).
- Wenn die Schlinge um Strukturen gewickelt wird, ist sicherzustellen, dass die Schlinge durch das Material dieser Strukturen nicht beschädigt wird.
- Knoten in der Schlinge sind zu vermeiden, weil dadurch ihre Leistungsfähigkeit erheblich herabgesetzt wird.
- Wenn die Schlinge als Bestandteil eines Absturzsicherungssystems eingesetzt wird, sollte die Schlinge wenn möglich über Kopf verankert werden.
- Der Gesundheitszustand des Anwenders ist zu beachten, weil er dessen Sicherheit sowohl in normalen als auch in Notsituationen beeinflusst.
- Es muss ein Rettungsplan vorliegen, der Notsituationen bei Arbeiten in der Höhe abdeckt.
- Bei bestimmten Ausrüstungskombinationen kann die sichere Funktion eines Ausrüstungsteils die sichere Funktion eines anderen Ausrüstungsteils beeinträchtigen, deshalb ist vor Gebrauch stets zu prüfen, ob die einzelnen Teile eines Systems kompatibel sind.



WARNHINWEIS: AKTIVITÄTEN, BEI DENEN DIESE AUSRÜSTUNG VERWENDET WIRD, SIND VON VORNHEREIN GEFÄHRLICH. ANWENDER SOLLTEN VOR GEBRAUCH DIE ANLEITUNGEN LESEN UND VERSTEHEN, IM GEBRAUCH DER AUSRÜSTUNG ANGEMESSEN GESCHULT SEIN UND DIE RISIKEN VERSTEHEN. ALLE ANWENDER SIND FÜR IHRE EIGENEN HANDLUNGEN VERANTWORTLICH - EIN VERSÄUMNIS, DIE WARNHINWEISE ZU BEACHTEN, KÖNNTE SCHWERE, EVENTUELL SOGAR TÖDLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN.

LEBENSDAUER



WARNHINWEIS: DIE LEBENSDAUER DES PRODUKTS IST VON SEINEM ZUSTAND ABHÄNGIG. ES WERDEN EINE GRÜNDLICHE INSPEKTION UND UNTERSUCHUNG VOR JEDER ANWENDUNG EMPFOHLEN.

Alle persönlichen Schutzausrüstungen sind von einer kompetenten Person bei Erhalt der Ausrüstung sowie alle sechs Monate (bzw. alle drei Monate, wenn sie in schwierigen Bedingungen angewendet werden) gründlich zu prüfen. Häufigkeit und Inspektion sind zudem von der Intensität und der Art des Gebrauchs abhängig. Unterlagen mit Kommentaren über den Wert und den Zustand des Produkts sind für die Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.

Diese PSA-Ausrüstung ist zu ersetzen, wenn ...

- sie eine Inspektion nicht besteht
- sie einer Absturzsicherungssituation oder übermäßiger Last ausgesetzt wurde
- Zweifel in Bezug auf die Integrität des Produktes bestehen
- Risse oder schwerer Abrieb sichtbar sind
- innere Fasern durch den äußeren Mantel hindurch sichtbar sind

Polyester-basierte Produkte können durch Kontakt mit Säuren und Laugen beschädigt werden; dies kann zu einer erheblichen Leistungsminderung des Produktes führen. Beschädigungen dieser Art sind bei einer physikalischen Untersuchung nur sehr schwer zu erfassen. Alle Teile, bei denen Verdacht auf Kontamination besteht, sind unverzüglich zu beseitigen.

Die ANSCHLAGSCHLINGE kann, falls nötig, gereinigt oder desinfiziert werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen:

- handwarmes Wasser mit einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
- mit sauberem Wasser abspülen
- natürlich trocknen lassen (nicht in direktem Sonnenlicht)

Das verwendete Reinigungs- oder Desinfektionsmittel muss mit Polyamid und Polyester kompatibel sein. Bitte kontaktieren Sie SpanSet, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

OBGLEICH EINE REGELMÄSSIGE INSPEKTION UND PFLEGE DER AUSRÜSTUNG NACH EUROPÄISCHEM RECHT VORGESCHRIEBEN IST, EMPFIEHLT SPANSET, PRODUKTE, DIE REGELMÄSSIG ZUM EINSATZ KOMMEN, FÜNF JAHRE NACH DEM ERSTEN GEBRAUCH NICHT LÄNGER ZU VERWENDEN UND ZU VERNICHTEN. DAS PRODUKT HAT EINE MAXIMALE LEBENSDAUER VON 10 JAHREN NACH DEM DATUM DER HERSTELLUNG; SELBST WENN ES NIE VERWENDET WURDE.

PRODUKTINFORMATION



1. PRODUKTNAME
2. SERIENNUMMER
3. ZEICHEN DER BENANNTEN STELLE
4. RELEVANTE NORMEN
5. EFFEKTIVE ARBEITSLÄNGE
6. HERSTELLUNGSDATUM

Die ANSCHLAGSCHLINGE ist gekennzeichnet und eingestuft auf 70kN MBS (Mindestbruchfestigkeit). MBS ist die Zugfestigkeit der Schlinge zum Zeitpunkt der Herstellung und unter den in EN 566 festgelegten Testbedingungen. Die Stärke der Schlinge wird durch Nässe oder Eis nicht erheblich gemindert; bei derartigen Bedingungen ist allerdings aufgrund der herabgesetzten Griffigkeit besondere Vorsicht geboten.

Die ANSCHLAGSCHLINGE ist auf eine einzelne Person ausgelegt, die sie als Anschlagsschlinge beim Klettern bei der Arbeit oder in der Freizeit verwendet. Jeder Gebrauch außerhalb des Anwendungszwecks, z. B. als Hebezeug, ist strengstens untersagt.



ALLE ÄNDERUNGEN, MODIFIKATIONEN ODER REPARATUREN AN DER ANSCHLAGSCHLINGE SIND STRENGSTENS UNTERSAGT.

SPANSET-TRAINING

SpanSet kann weitere, mit diesem Produkt kompatible Ausrüstungsteile bereitstellen, u.a. EN361 Auffanggurte, verschiedene EN362 Verbindungselemente, Auffanggurte für die Arbeit und justierbare Sicherheitsleinen. SpanSet ist zudem Hersteller/Lieferant einer vollständigen Palette von Absturzsicherungs- und Zugangsausrüstungen.

SPANSET an in Bezug auf alle Aspekte der Absturzsicherung Trainings vor Ort oder in unseren eigenen Räumlichkeiten. Die Kurse sind nach ISO 9001 akkreditiert und bei erfolgreichem Kursabschluss werden Zertifikate ausgestellt.

Obgleich nicht vorgeschrieben, empfiehlt SPANSET zur Sicherheit aller Anwender, dass Sie von den Vorteilen dieses Trainingsservice Gebrauch machen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind.

SpanSet Ltd.,
Telford Way, Middlewich,
Cheshire, UK
CW10 0HX
Tel: +44 (0)1606 737 494 Fax: +44 (0)1606 737 264
www.spanset.co.uk