

## Élément d'arrimage SP 140, double, à longueur fixe

### Description

Élément d'arrimage antichute, à deux brins, à longueur fixe, avec absorbeur SP140, anneau de raccord intégré et bande double en tissu.



### Utilisation

- Composant du système antichute

### Caractéristiques

- Absorbeur de type SP140 :
  - Convient aux travailleurs pesant jusqu'à 140 kg.
  - Plus léger et petit. Dans les éléments à deux brins, cela permet une plus grande distance entre les ancrages, et donc, une plus grande disponibilité de l'espace de travail.
  - Plus petite hauteur d'arrêt en cas de chutes. Améliore l'exigence de la norme de 17,5 %.
  - Nouvel étui qui protège à la fois le corps de l'absorbeur et l'étiquette de marquage, simplifiant l'inspection de l'équipement, et prolongeant la durée de vie de cette dernière.
  - Option d'étiquette de traçabilité par radiofréquence.
- Numéro de série individuel afin d'assurer la traçabilité et de simplifier les inspections périodiques.
- Indication de la hauteur d'arrêt pour les travailleurs de 80, 100, 120 et 140 kg disponible dans les consignes d'utilisation.
- Anneau de raccord en acier haute résistance intégré avec l'absorbeur. Il permet de s'accrocher en passant l'extrémité de l'élément d'arrimage autour d'un ancrage.
- Élément d'arrimage composé d'une bande double en polyester pour une plus grande résistance aux arêtes pendant la chute.
- Durée de vie de 10 ans.

### Conforme à

- Norme EN355

### Options

- \*Cf. page suivante

### SpanSet SARL

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email: spanset@wanadoo.fr

SpanSet  
GROUP

50  
YEARS

SpanSet  
Certified  
Safety

SIG

ISO  
9001

ISO  
14001

OHSAS  
18001

NATO  
PECAL  
2110

Full  
Scope

**Options** • En fonction des longueurs et des connecteurs aux extrémités.

Modèle	Longueur (m)	Connecteur ancrage	Connecteur utilisateur	Figure
FAB-05B09	1	Crochet échafaudage en acier	Maillon en acier	1
FAB-03B09	1,5	Crochet échafaudage en acier	Maillon en acier	1
FAB-01B09	2	Crochet échafaudage en acier	Maillon en acier	1
FAB-05C09	1	Crochet échafaudage en acier	Mousqueton automatique en acier	2
FAB-03C09	1,5	Crochet échafaudage en acier	Mousqueton automatique en acier	2
FAB-01C09	2	Crochet échafaudage en acier	Mousqueton automatique en acier	2

Figure 1



Figure 2



**SpanSet SARL**

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email: spanset@wanadoo.fr

SpanSet  
GROUP

50  
YEARS

SpanSet  
Certified  
Safety

SIG

ISO  
9001

ISO  
14001

OHSAS  
18001

NATO  
PECAL  
2110

Full  
Scope