




Description Élingues rondes 100 % polyester, design compact, extra-robustes et plus durables. Augmentent la résistance à l'abrasion par rapport aux élingues standard et offrent une plus grande sécurité. Capacité de charge jusqu'à 300 t.

- Caractéristiques**
- **Fil de renfort textile** - Le fil textile tissé dans la gaine offre une protection efficace contre la déchirure de l'élingue et rend ainsi difficile sa déchirure.
 - **Ajustement de la gaine et du noyau** - Minimise les plis, y compris avec une grande capacité de charge. La gaine en tissu extérieure est fabriquée pour s'adapter parfaitement sur les côtés, ce qui rend l'élingue ronde plus compacte et plus légère, afin d'assurer moins de plis.
 - **Capacité de charge cousue** - Indique la capacité de charge, même avec de la saleté. Pour une plus grande sécurité, les informations de capacité de charge sont bordées sur la bande. La capacité de charge reste ainsi lisible même en cas de forte contamination de l'élingue.
 - **Étiquette à puce à radiofréquence** et revêtement plastique pour éviter la détérioration des informations. En cas de perte ou de ne plus être lisible, le système ne doit plus être utilisé.

Conforme à • Norme EN1492-2.



Référence	CMU [kg]	Largeur du tissu [mm]	Épaisseur [mm]	L1 minimale [m]	L1 maximale [m]	Poids [kg/m]
MAG10000	10 000	103	12	1	30	2,2
MAG15000	15 000	115	16	1	30	2,7
MAG20000	20 000	159	18	1,3	30	4
MAG25000	25 000	155	25	1,3	30	5
MAG30000	30 000	170	19	1,3	30	6,5
MAG40000	40 000	198	22	3	30	9,7
MAG50000	50 000	210	24	3	30	12,5
MAG60000	60 000	220	27	3	30	16,6
MAG80000	80 000	260	47	3	30	20,8
MAG100000	100 000	300	49	3	30	24,3
MAG150000	150 000	430	50	5	30	45,5
MAG200000	200 000	420	55	8	30	45,5
MAG300000	300 000	440	50	8	30	45,5

SpanSet SARL

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email commercial@spanset.fr

www.spanset.fr

