




Power Star PB




Protección de Polymix




Revestido con Poliuretano



Tejido de espiguillas



Refuerzo lateral



Marcado indeleble

Características

- Protección de Polymix: Vida útil 5 veces mayor gracias a la estructura embebida con hilos termo tratados, mas duradero que cualquier otro tejido le asegura una longevidad imbatible.
- Tejido revestido con poliuretano.
- El tratamiento con PU triplica la resistencia a la abrasión del tejido.
- Tejido de espiguillas. Identificación de la CMU: cada banda de 30 mm de ancho equivale a 1 t.
- Mono filamento de refuerzo lateral.
- Protección de etiqueta resistente a la abrasión y suciedad.
- Marcado indeleble del nombre del fabricante y de la CMU.

Conforme a

- Norma EN 1492-1

Opciones

Tipo PB

2 gazas replegadas y reforzadas



Tipo PB D1

2 anillas delta (D1) de acero galvanizado



Tipo PB D1/D2

1 anilla delta (D1) y
1 anilla (D2) de acero galvanizado



SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es



Tipo PB

2 gazas plegadas y reforzadas



Referencia	CMU	Ancho tejido mm	Largo gaza mm	Grosor mm	L1 mín. m	Peso 1er m. kg	Peso m/adic. kg
PB 1000	1t	30	300	5,6	1,00	0,30	0,2
PB 2000	2t	60	300	5,6	1,00	0,60	0,4
PB 3000	3t	90	400	6,0	1,30	1,00	0,6
PB 4000	4t	120	400	6,2	1,30	1,40	0,8
PB 5000	5t	150	500	6,4	1,50	1,70	1,0
PB 6000	6t	180	700	7,6	1,90	2,20	1,2
PB 8000	8t	240	800	7,6	2,20	2,90	1,6
PB 10000	10t	300	1000	7,6	2,60	4,10	2,2

Tipo PB D1

2 anillas delta (D1) de acero galvanizado



Referencia	CMU	Ancho tejido mm	Dimensiones Anilla D1 mm	Grosor mm	L1 mín. m	Peso 1er m. kg	Peso m/adic. kg
PB 1000/D1	1t	30	12x46x60	5,6	1,00	0,70	0,2
PB 2000/D1	2t	60	16x68x80	5,6	1,00	1,56	0,4
PB 3000/D1	3t	90	20x106x120	6,0	1,30	3,20	0,6
PB 4000/D1	4t	120	23x133x130	6,2	1,30	4,68	0,8
PB 5000/D1	5t	150	26x170x180	6,4	1,50	6,02	1,0
PB 6000/D1	6t	180	28x206x180	7,6	1,90	8,14	1,2
PB 8000/D1	8t	240	32x280x200	7,6	2,20	14,54	1,6
PB 10000/D1	10t	300	35x330x250	7,6	2,60	19,84	2,2

Tipo PB D1/D2

1 anilla delta (D1) y

1 anilla (D2) de acero galvanizado



Referencia	CMU	Ancho tejido mm	Dimensiones Anilla D1 mm	Dimensiones Anilla D2 mm	L1 mín. m	Peso 1er m. kg	Peso m/adic. kg
PB 1000/D1	1t	30	12x46x60	12x80x100	1,00	0,87	0,2
PB 2000/D1	2t	60	16x68x80	16x115x146	1,00	1,83	0,4
PB 3000/D1	3t	90	20x106x120	20x160x205	1,30	4,10	0,6
PB 4000/D1	4t	120	23x133x130	23x200x218	1,30	6,14	0,8
PB 5000/D1	5t	150	26x170x180	26x240x284	1,50	8,89	1,0
PB 6000/D1	6t	180	28x206x180	28x284x300	1,90	10,57	1,2
PB 8000/D1	8t	240	32x280x200	32x370x332	2,20	18,61	1,6
PB 10000/D1	10t	300	35x330x250	35x424x385	2,60	25,81	2,2

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

