




Description L'élingue de levage PowerStar est fabriquée à partir d'un tissu très résistant avec un revêtement Secutex® coulé des deux côtés, extrêmement durable pour le levage de charges pointues et rugueuses.

- Caractéristiques**
- **Estrope avec renfort de Polimix** - Protection de haut rendement contre l'abrasion afin d'éviter l'usure dans cette zone ; une couche robuste en fibre confère ainsi au tissu portant une résistance à l'abrasion beaucoup plus élevée et une durée de vie plus longue.
 - **Latéral renforcé** - Plus grande résistance à l'usure et à l'abrasion. Des fils haute technologie résistants à l'abrasion, faits de fil noir, sont tissés dans la partie externe des élingues. Avantage : une plus longue durée de vie et une plus grande rentabilité du système.
 - Patron du tissu - Améliore de façon significative la résistance à l'abrasion de l'élingue.
 - **Secutex®** est un matériau porteur souple et flexible, spécialement conçu pour être utilisé dans les techniques de levage.
 - Surface scellée et protégée contre les dommages et la pénétration de la saleté, des huiles et des produits chimiques.

Conforme à • Norme EN1492-1.



Référence	CMU [kg]	Largeur du tissu [mm]	Épaisseur [mm]	Longueur des estropes [mm]	Long.minimale L1 [m]	Poids 1 ^o mètre avec estropes [kg]	Poids mètre suppl. [kg]	*Crochet C Dimensions [mm]	*Anneau D Dimensions [mm]
PB1000-S2	1.000	30	18	300	1	0.9	0.8	33 X 78	65 X 120
PB2000-S2	2.000	60	18	300	1	1.4	1.4	60 X 87	80 X 140
PB3000-S2	3.000	90	18	400	1.3	2	2.0	90 X 95	100 X 180
PB4000-S2	4.000	120	18	400	1.3	2.7	2.7	-	152 X 220
PB5000-S2	5.000	150	18	500	1.5	3.4	3.4	150 X 155	187 X 250
PB6000-S2	6.000	180	18	700	1.9	3.8	3.8	-	223 X 290
PB8000-S2	8.000	240	18	800	2.2	4.6	4.6	-	290 X 370
PB10000-S2	10.000	300	18	1.000	2.6	7.0	7.0	-	355 X 440

* Si vous sélectionnez l'extrémité avec crochet C ou anneau D, veuillez l'ajouter dans la référence.
PB2000-S2-P2 (élingue avec estropes) PB2000-P2-S2-CD (élingue avec crochet C et anneau D)
PB2000-P2-S2-DD (élingue avec anneaux D)

SpanSet SARL

Tél. 04 72 47 69 90

Fax. 04 72 47 00 19

Email commercial@spanset.fr

www.spanset.fr

