






Supra Plus-X




Funda protectora de alta resistencia



Funda reforzada con monofilamentos



Más compacta



Etiqueta de control protegida

Descripción

- Eslinga protegida por 4 patentes internacionales.
- Marca del fabricante y CMU cosidas con hilo negro en la funda.
- Resistencia a la abrasión 17 veces mayor a la de una eslinga tradicional.
- Etiqueta con Chip RFID para evitar el deterioro de la información.
- Factor de seguridad 7:1.

Características

- El nuevo diseño corrugado, extremadamente robusto, prolonga la durabilidad de la nueva SupraPlus-X, aumentando su rentabilidad.
- El formato delgado de la nueva SupraPlus-X mejora la manipulación, aportando un extra en seguridad.
- La indicación de capacidad de carga tejida en relieve se mantiene legible incluso con la máxima suciedad.
- Cumple las máximas exigencias en materia de seguridad y calidad en todo el mundo.
- Mucho más compacta, robusta, duradera y rentable que su consolidada predecesora

Conforme a

- Norma EN 1492-2, 100% PES.

Referencia	CMU	Ancho mm	L1 mín. m	L1 máx. m	Peso Kg/m	Protecciones				
						PVC en H1	PVC en H2	SF1 en H2	SF2 en H2	SC en H1
Supra Plus-X 500	0,5t	40	0,50	4	0,3	P38	P38	SF1-50	SF2-50	SC50
Supra Plus-X 1000	1t	45	0,50	10	0,4	P38	P38	SF1-50	SF2-50	SC50
Supra Plus-X 2000	2t	48	0,50	10	0,6	P38	P38	SF1-60	SF2-60	SC50
Supra Plus-X 3000	3t	60	0,50	20	0,9	P50	P50	SF1-75	SF2-75	SC65
Supra Plus-X 4000	4t	65	0,75	20	1,0	P70	P70	SF1-90	SF2-90	SC65
Supra Plus-X 5000	5t	75	0,75	20	1,2	P70	P70	SF1-125	SF2-125	SC75
Supra Plus-X 6000	6t	80	1,00	60	1,5	P100	P100	SF1-125	SF2-125	SC75
Supra Plus-X 8000	8t	80	1,00	60	1,9	P100	P100	SF1-150	SF2-150	SC100

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600
Fax. 943 692 575
Email sse@spanset.es

