



Magnum-X Rundschnlige 5t

WLL ¹ [kg]	Farbkodierung	L1 ² [m]	Gewicht [kg]	ca. Auflagedicke unter Last A [mm]	ca. Auflagebreite unter Last B [mm]	Art.-Nr.
5.000	rot	2,0	1,25	9	37	D077985

- L1² min. 2m
- L1² max. 15m
- Einsatztemperatur °C - 40 bis + 100°C
- Sicherheitsfaktor 7:1
- Gelegematerial³ Hochleistungs-Polyester (LCP)
- Schlauchmaterial³ Polyester (PES) und Hochleistungs-Polyester (LCP)
- Produktkennzeichnung Gewebeverstärktes, ausreißfestes und durch einen robusten Kunststoffschlauch geschütztes Label. RFID Tag read/write
- zus. Tragfähigkeitskennzeichnung Signalfarbener Aufnäher mit eingewebter Tragfähigkeitsangabe [kg]
- Ausrüstung Thermofixiert
- Norm Fertigung in Anlehnung an DIN EN 1492-2
- Konformitätskennzeichnung **CE**



Betriebsanleitung und Konformitätserklärung liegen jeder MagnumForce® Rundschnlige bei und stehen unter www.spanset.com zum Download bereit.

- 1 WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
- 2 L1 - Nutzlänge.
- 3 In der DIN EN 1492-2 ist LCP als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

