



Descripción Eslinga plana de 2 capas portantes

- Características**
- 100% poliéster de alta tenacidad.
 - Se suministra con envase retráctil.
 - Cuenta con Certificado de conformidad individual.
 - Provista de gazas en ambos extremos con refuerzo antiabrazión.
 - Factor de seguridad 7:1

Conforme a • Norma EN1492-1

Referencia	Color	CMU [kg]	Ancho del tejido [mm]	Grosor [mm]	Longitud de las gazas [mm]	Disponibilidad
SPECTREFS1000		1.000	30	5	300	■■■■■
SPECTREFS2000		2.000	60	5	300	■■■■■
SPECTREFS3000		3.000	90	5	400	■■■■■
SPECTREFS4000		4.000	120	6.8	400	■■■■■
SPECTREFS5000		5.000	150	6.8	500	■■■■■
SPECTREFS6000		6.000	180	7.2	700	■■■■■
SPECTREFS8000		8.000	240	7.2	800	■■■■■
SPECTREFS10000		10.000	300	7.4	1.000	■■■■■
SPECTREFS12000		12.000	180	15.2	1.100	■■■■■
SPECTREFS16000		16.000	240	15.2	1.200	■■■■■
SPECTREFS20000		20.000	300	15.2	1.400	■■■■■

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600

Fax. 943 692 575

Email sse@spanset.es

www.spanset.es

